

烧结多孔砖价格 青岛烧结多孔砖 新泰市新甫新型建材

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 烧结多孔砖价格 青岛烧结多孔砖 新泰市新甫新型建材 |
| 公司名称 | 新泰市新甫新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 新泰市翟镇唐立沟村 |
| 联系电话 | 13905487158 |

产品详情

粘土多孔砖与粘土空心砖

砌墙砖除粘土实心砖外，按孔洞类型分为空心砖(孔的尺一寸大而数量少)、多孔砖(孔的尺寸小而数量多)两类。前者常用于非承重部位，后者则常用于承重部位，多系烧结而成，故又称烧结多孔砖。

多孔砖粘土空心砖堆密度较小，青岛烧结多孔砖，一般为1 100 - 1 400 kg/m³，与普通粘土砖相比，空心砖能节约粘土20%—30%，减轻建筑物自重，且在满足相同热工性能要求时，烧结多孔砖砖厂，能改善砖的绝热、隔声性能的同时，减薄墙体厚度一半。空心砖不仅节省燃料(约10%—20%)，建筑用砖烧结多孔砖，还有干燥焙烧时间短、烧成速率高的优点。

粘土多孔砖的外形呈直角六面体，是以粘土、页岩、煤研石为主要原料，经焙烧而成的。主要对承重部位的多孔砖的规格、外观质录、强度等级、抗冻性等技术要求作了规定，相应的试验项目按照砌墙砖检验方法C 13 2542 - 81规定进行。

多孔砖，煤研石烧结多孔砖、页岩多孔砖有什么区别?

多孔砖:是指以粘土、页岩、粉煤灰为主要原料，经成型、焙烧而成的多孔砖，《烧结多孔砖》GB13544-2000 主规格240mm × 115mm × 90mm，孔洞率不小于15%~30%，孔型为圆孔或非圆孔，孔的尺寸小而数量多。圆孔直径必须 22mm，非圆孔内切圆直径 15mm，手抓孔一般为(30~40) × (75~85)mm。

煤研石烧结多孔砖、页岩多孔砖都是多孔砖，只是砖体材料不同。

烧结多孔砖

烧结砖的铺贴是需要严格按照步骤进行的，这样不仅能保证施工的美观性，还可以使砖保持其原有的强度及良好的隔热、隔声性能。您知道怎样才能更好地铺贴烧结砖吗？新甫新型建材来为您介绍一下它的铺贴步骤吧！

- 1.预先用水将烧结砖浸湿，待表面阴干无明水后方可铺装。
- 2.根据现场拉十字控制线，纵横各铺一行，作为大面积铺装标准。
- 3.依据试拼时确认的样式以及试排的缝隙，在十字控制线交点开始铺贴，先试铺，即搬起砖对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性砂浆找平层上，用橡皮锤敲击。
- 4.振实砂浆至铺设高度后，将砖掀起移至一旁，检查砂浆表面与板块之间是否相吻合，如发现有空虚之处，用砂浆填补实，然后正式镶铺。
- 5.在砖背面满刮一层水泥素浆，再铺板块安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击，根据水平线用靠尺找平，铺完一块后，烧结多孔砖价格，向两侧和后退方向顺序铺贴。

实际施工过程中，我们可以按照上述步骤铺贴烧结砖，待铺完纵、横行之有了标准，可分段、分区依次铺贴其他领域的砖。

烧结多孔砖价格-青岛烧结多孔砖-新泰市新甫新型建材由新泰市新甫新型建材有限公司提供。新泰市新甫新型建材有限公司（www.xfxjc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新甫建材——您可信赖的朋友，公司地址：新泰市翟镇唐立沟村，联系人：高总。