

青山臭氧老化试验箱 智博通科技

产品名称	青山臭氧老化试验箱 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

工业烤箱ZBT-H012A

试验箱体标准配置

电源线2米-----1条（也可根据用户现场情况调整） 计时器-----1个

大门：单开铰链防碰撞门（左铰链，右把手），门洞尺寸1000W*700Hmm，旋转式铰链可确保大门开启角度不小于120度，箱体大门采用标准陶瓷纤维系列密封条

控制操作界面：控制器、总电源开关、按钮、超温保护器等

配电控制柜：散热风机，配电板

平衡装置：箱体安装有气压平衡装置，保障设备箱内气压始终与外界保持基本一致，防止箱内压力过高

氙灯老化试验箱

氙灯老化试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验，又名“阳光辐射防护试验装置”，根据试验标准与方法分为三种，风冷氙灯（LP/SN-500）、水冷氙灯（LP/SN-500）、台式氙灯（TXE），其区别在于试验的温度、湿度、精度、时间等。是老化试验箱系列中不可或缺的一种检测仪器。

蒸汽老化试验箱

适用：五金电镀，塑胶电镀，五金制品，金属制品，电子电器，电子五金，电子连接器、被动元件及具沾锡之电子产品，五金塑料，化工涂料，臭氧老化试验箱，烤漆，汽摩配件，汽车零部件，自行车，卫浴洁具，水暖器材，螺丝，紧固件，磁性材料，制锁业，五金家具，运动器材等行业品质检测之需要。

蒸汽老化试验箱、蒸气老化试验箱、老化试验箱、东莞蒸汽老化试验箱标准：符合军规MTL-SIP-208F、202GB、GJB、MIL、ASTM、CNS、IEC、JIS材质：不锈钢板（SUS#304）控制精度： ± 0.5 适用于：各种电子连接器、被动元件及各具沾锡之电子产品。特点：控制功能：P.I.D+S.S.R，数位式显示；多翼离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统；新鲜空气的换气量可任意调整，风部转盘可自由拆装或置上隔层架；附数位瓦特小时及计时器，具有换气测定功能。

青山臭氧老化试验箱-智博通科技(图)由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.xwjcj.cn）还是从事显微镜厂家，光学显微镜厂家，荧光显微镜厂家的厂家，欢迎来电咨询。