

专业沙尘试验箱 智博通科技有限公司

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 专业沙尘试验箱 智博通科技有限公司 |
| 公司名称 | 武汉智博通科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市经济开发区枫林一路 |
| 联系电话 | 15972156180 |

产品详情

恒温恒湿环境试验箱

恒温恒湿环境试验箱电路控制系统:

- 1、智能温、湿度控制器
- 2、进口LCD中英文触摸屏幕，120组1200段编程，999次循环设定，并附多组PID控制功能
- 3、具有断电记忆装置，复电时可继续执行剩余之程序
- 4、升、降温可作斜率控制，并具有自我校正温、湿度基准点之功能
- 5、温度控制均采用P.I.D + S.S.R，系统同步协调控制，可提高控制组件与接口使用之稳定性及寿命
- 6、数显温、湿度直读
- 7、具有P.I.D自动读算之功能，可减少人为设定时所带来之误差
- 8、在设定或运转中，如发生错误时，提供警示讯号

冷热冲击试验箱，冷热冲击试验箱，冷热冲击测试箱

冷热冲击试验箱用途

冷热冲击试验箱又名高低温冲击试验箱、台湾称为冷热冲击机，用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业，航天、BGA、兵工业、PCB基板、电子芯片IC、半导体陶瓷及高分子材料之物理性变化，测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害，可确认产品的品质，从精密的IC到重机械的组件，无一不需要它的理想测试工具。适用的对象包括金属，塑料，橡胶，电子等材料，可作为其产品改进的依据或参考。

冷热冲击试验箱产品优点

- 1、产品外形美观、结构合理、工艺先进、选材考究，具有简单便利的操作性能和可靠的设备性能。
- 2、设备分为高温箱，低温箱，测试箱三部分，采独特之断热结构及蓄热蓄冷效果，试验时待测物完全静止，应用冷热风路切换方式将冷，热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的。
- 3、采用采用先进的计测装置，控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器，专业沙尘试验箱，操作简单，学习容易，稳定可靠，中，英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。
- 4、具96个试验规范独立设定，冲击时间999小时59分钟，循环周期1~999次可设定，可实现制冷机自动运转，实现自动化，减轻操作人员工作量，可在任意时间自动启动、停止工作运行；
- 5、箱体左侧具一直径50mm之测试孔，可供外加电源负载配线测试部件。

低温试验箱ZBT-H014

性能指标

注解：周围温度为+5~+35 时，在无试验负荷情况下稳定2小时后测定的性能。

另外，关于温度上升及下降时间是指电源电压正常，周围温度+25±5 时的性能。

1. 温湿度性能指标

1.1. 试验目的 品质检验 产品开发 生产应用 可靠性试验（保存、老化） 其它：

1.2. 本试验箱技术指标

1.1.1. 温度范围 RT ~ -40

1.1.2. 温度波动度： ±0.5

1.1.3. 温度均匀性： +/-1

2. 箱体内外尺寸（mm）

2.1. 尺寸内尺寸约IH 1000 × IW 600 × ID500

外尺寸约IH 1500 × IW 720 × ID 1150

2.2. 内容量约 300L

专业砂尘试验箱-智博通科技有限公司(图)由武汉智博通科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gpfxycj.com）还是从事便携式光谱分析仪厂家，手持式光谱分析仪厂家，金属光谱分析仪厂家的厂家，欢迎来电咨询。