

# 双层油罐 宏顺玻璃钢实力雄厚 山东双层油罐

产品名称	双层油罐 宏顺玻璃钢实力雄厚 山东双层油罐
公司名称	山东宏顺玻璃钢有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁开发区王因镇苗营村
联系电话	15269700000 15269700000

## 产品详情

### 双层油罐

在加油站双层罐的输转作业中，对于安全有着严格的要求，所以操作时必须注意操作事项。下面介绍了加油站双层罐输转作业需要注意的事项，大家可以前来了解。

- 1、加油站双层罐输转前，要注意与相关部门取得联系，接到收、付油通知时，要详细了解收付油品种、罐号、油量、来向或去向、时间，双层油罐厂家，并做好记录。
- 2、有自动控制系统的要求室内显示与现场对照，无自动控制系统的要求做到流程板、挂牌号、现场的三对照，确保流程准确无误，收、付作业完后，及时关闭有关阀门。
- 3、认真检查付、收加油站双层罐的含水情况、油量、设备和管线内介质状态、质量分析等是否符合输转条件。
- 4、对照控制系统流程，检查本次作业的加油站双层罐、阀门、管线等设备是否完好，重、原1油线伴热是否运行正常。
- 5、输转前后和输转过程中要及时准确地进行计量，山东双层油罐，主动与对方核对方量，如有异常，及时查明。

看过加油站双层罐输转作业的注意事项，大家对此类设备又有了进一步的认识吧。如果您需要双层罐产品，可以来我们公司选购，双层油罐，量大从优。

### 双层油罐

双层罐对于安全性有着严格的要求，所以通常都会设置有全方位的监测，以确保设备的安全运行。双层罐厂家对双层罐监测方法的分级进行了整理，想了解的朋友可以前来关注。

级：能检测出双层系统中液面以上或以下的渗漏。其本身具有安全性，且能在任何液体进入环境之前检测出渗漏。

级：能检测出双层系统中液面以上或以下的渗漏。存在检漏液进入环境的可能性。

级：能检测出储罐或管道系统中液面以下的渗漏。系统建立在位于防渗漏设施之间或检测空隙之间的液体和蒸气传感器的基础之上，存在储液进入环境的可能性。

级：在一定概率下，该级系统可检测出储罐内储液容量一定程度的变化，一旦发生渗漏，储液进入环境的可能性很高。

级：可检测出储罐或管道中液面以下的液体流失，检测出渗漏之前，储液已经进入环境。

以上是双层罐监测方法的五个等级，希望能对大家有所帮助。想要选购双层罐的朋友可以选择我们公司。双层罐厂家欢迎大家的光临，期待与您的合作。

## 双层油罐如何进行清洗

- 1、将双层油罐内的油排放干净，打开所有的通道孔，让其自然通风，排除气味并在周边设立安全戒线，无关人员不得进入，SF双层油罐厂家，更不准有火源靠近。
- 2、用沉淀水和蒸汽进行冲洗，把油罐内的油水反复冲洗直到干净为止。
- 3、往罐内注水，加碱后用蒸汽加热清洗1次。
- 4、检查合格后用风机对罐内进行空气流通，后对罐内进行浓度检查，合格后人员才能进入罐内作业。

双层油罐-宏顺玻璃钢实力雄厚-山东双层油罐由山东宏顺玻璃钢有限责任公司提供。山东宏顺玻璃钢有限责任公司（[www.sdhsblg.com](http://www.sdhsblg.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏顺玻璃钢——您可信赖的朋友，公司地址：济宁开发区王因镇苗营村，联系人：刘经理。