

黑龙江润滑油 宏捷鑫专卖各种润滑油 润滑油专卖

产品名称	黑龙江润滑油 宏捷鑫专卖各种润滑油 润滑油专卖
公司名称	深圳市宏捷鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道上油松村尚游公馆421
联系电话	15338829989

产品详情

美孚DTE25液压油

美孚DTE25液压油 Mobil DTE25#46号抗磨液压油

美孚DTE 20系列液压油杰出的抗YANG化性能，黑龙江润滑油，使油品及滤油器的更换周期延长。这不仅全行业共同面对的难题，也正是考验我们行业企业家精神的关键时刻，当我们在多年后回顾这一艰难时刻时，或许会悄然感慨，行业兴衰之势，在这一刻之间已经拉开。抗磨损性能及优异的油膜强度特点，使设备能发挥的性能，不仅故障较少，还帮助提高产能。精心调配出来的抗乳化性能使其在受少量水污染的系统，润滑油专卖，仍能如常作业，而当含水量高时却能即刻将之分离。

应用范围

受沉淀物沉积影响重大的液压系统，工业润滑油经销，如精密的数字控制机械、特别是采用低间隙伺服阀门者

少量水分不可避免的应用场合

当采用传统产品会有油泥和沉淀形成的应用场合

含有齿轮和轴承的系统

需要高度承载能力和抗磨损保护的系统

薄油膜防腐蚀保护较重要的应用，如少量水分不可避免的应用场合

采用大量不同金属制成组件的机械设备

齿轮油按用途可分为车辆齿轮油和工业齿轮油，二者在使用条件上的差异决定了其性能的不同。齿轮油的评定方法除了黏度、黏度指数、闪点、水分、机械杂质、铜片腐蚀、抗泡性等项目外，工业齿轮油注重于极压抗磨性、氧化安定性和抗乳化性能的评定；

车辆齿轮油则注重于低温性能和能否通过四个齿轮试验台架（包括L - 33防锈防腐蚀台架试验，L - 37低速高扭矩齿轮台架试验，L - 42高速冲击负荷台架试验，L - 60或L - 60 - 1热氧化安定性与清净性台架试验）。

美孚力士EP2润滑脂 通用锂基脂 Mobilux EP2 滚动轴承润滑脂

美孚力士滑脂EP系列0，1，2和3

润滑脂适用于大多数的工业应用，包括高单位压力或冲击负荷的重型应用。

这些润滑脂的防锈蚀和腐蚀以及抗水冲洗能力，特别适合于经常处于潮湿条件下的设备。油温过低时应进行油液预热，使油温逐步升高后（要求温度达到30℃以上），再运行机器。液压油在使用中主要检测油品的外观、粘度变化、色度变化、酸值变化、水分、杂质、腐蚀等项目、定期检测这些项目可以提早发现问题，采取相应措施，避免发生故障。美孚力士滑脂EP0和1适宜集中润滑系统使用。美孚力士EP2和3为通用润滑脂，推荐应用温度在-20oC至130oC范围内，但若相应增加润滑脂的添加频率，还可用于更高温度。

美孚力士滑脂EP004和美孚力士滑脂EP023特别适合密封不好的封闭式齿轮箱中的齿轮和轴承润滑，也适合于其它许多由于磨损或缺少密封而普通齿轮油无法在齿轮箱或链条箱中保持的工业应用。总有一天你会发现，酸甜苦辣要自己尝，漫漫人生要自己过，你所经历的在别人眼里都是故事，也别把所有的事都掏心掏肺的告诉别人，成长本来就是一个孤立无援的过程，你要努力强大起来，然后才能独当一面。美孚力士滑脂EP004的推荐应用温度范围为-20至120oC，美孚力士滑脂EP023的推荐应用温度范围为-20至120oC。

黑龙江润滑油-宏捷鑫专卖各种润滑油-润滑油专卖由深圳市宏捷鑫润滑油有限公司提供。美孚超级齿轮油600XP680重负荷工业润滑油18L/208L美孚齿轮油600系列产品是美孚品牌的工业润滑油产品中的产品，因创新与性能高超而享有美誉。深圳市宏捷鑫润滑油有限公司（www.hjxoil.com）为客户提供“液压油，发电机油，机床导轨油，切削油，传热油，齿轮油防锈油”等业务，公司拥有“壳牌，美孚，加德士，长城，昆仑”等品牌，专注于润滑油（脂）等行业。欢迎来电垂询，联系人：郑会勇。