

# 佛山环保除尘设备 广东婷宇环保设备

产品名称	佛山环保除尘设备 广东婷宇环保设备
公司名称	广东婷宇环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇莞樟路横坑路段183号楼303B房
联系电话	15817558738

## 产品详情

### 机械式除尘设备

该设备适用于含尘浓度高和颗粒力度较大的气流，根据作用于除尘设备内含尘气体的作用力是重力、惯性力还是离心力，这类除尘器又可分为重力除尘装置、惯性中除尘装置、离心力除尘装置。

另外除尘设备要考虑经济性，主要体现在考虑设备的制造、安装、运行和维护费用以及废气达标处理问题，不得造成二次污染。设备结构要简单，这样操作起来比较方便，便于更换吸收剂、吸附剂或催化剂等，设备一定要满足国家颁布的排放标准及污染源排放的废气浓度。

### 布袋除尘器冒烟的处理办法

布袋除尘器如果冒烟或者是冒灰的话，都属于严重的损坏了，应该及时进行处理。一般来说布袋除尘器冒烟的原因有两种，一个是由于除尘布袋破损导致布袋除尘器上下吊扣不严密，花板和花板之间连接不严密。另一种是瞬间的冒烟，遇到这种情况的话其实就是除尘布袋的破损但是情况不散很严重。效率显著提高如果除尘布袋破损严重的话，环保除尘设备，那么要对除尘布袋进行更换。先停止布袋除尘器的工作，然后将清灰控制器关闭，打开入孔门，将除尘布袋进行拆卸。在安装新的除尘布袋的时候，先将花板空上的粉尘清干净。

1.加强对电除尘器管理与监控，做好设备点检记录，及时发现问题及时处理，防止设备带故障运行造成故障范围扩大。各电场高压硅整流变压器高低压侧电流、电压值，除尘器进出口的温度值，并做好相应数据记录和故障记录。在电除尘器运行过程中，应每隔1h检查一次振打及卸灰传动机构的运转情况

2.每周清理1次保温箱、控制柜内的灰尘，检查GK板在插座内是否牢固，各线头连接是否可靠，特别是振打装置的陶瓷转轴，如发现破损应及时换。依据粉尘排放情况及时调整时序控制器的工作周期，控制振

打频率;或将阴极振打由自动转为手动。、高压绝缘瓷座及硅整流变压器输出端的高压瓷瓶。

佛山环保除尘设备-广东婷宇环保设备(图)由广东婷宇环保设备工程有限公司提供。广东婷宇环保设备工程有限公司( [www.gdtingyu.com](http://www.gdtingyu.com) ) 在废气处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情, 婷宇环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 李先生。