

宿州公路波形护栏 锦泽护栏网 公路波形梁护栏施工

产品名称	宿州公路波形护栏 锦泽护栏网 公路波形梁护栏施工
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

国标防护栏板供应现货库存公路波形护栏

三波波形护栏板：4320mm*506mm*85mm* 板材厚度 三波波形喷塑护栏板采用热镀锌工艺，工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工，使锌层与板材紧密结合达到防腐美观的效果

我们可以对波形梁护栏进行取样，然后将其浸在硫酸铜溶液中，可以看出更换锌、铜的时间和范围，判断波形护栏的均匀性。然后用24蘸溶液检查，确定溶液中锌离子的浓度，确定波形护栏上镀锌量。

护栏的的更换原因一般都是因为交通事故造成的，除了更换还要做好日常保洁措施，避免护栏无法反光而造成交通事故。

当护栏被车辆撞坏需要更换的时候要注意以下几个问题：

所安装的护栏板称异形板，异形板由于间距不定，所以制造难度大，又影响工程，因此在确定立柱间距时尽可能减少异形间距。如两座桥之间，要先测量两桥间距，宿州公路波形护栏，看能否不出现异形间距，如果出现异形间距，要确定把异形间距出现在哪一端，公路波形梁护栏分类，或中间，公路波形梁护栏施工，然后记录下桩号及间距尺寸，以便专门制作异型护栏板

主要分为两波波形护栏、三波波形梁护栏。波形护栏系统原理：1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，高速公路波形护栏施工，并迫使客，减少事故造成的损失

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

双波立柱：114*4.5*高度；140*4.5高度；

三波立柱：130*130*6*高度；140*4.5*高度；

一般立柱间距分为2米加强型和4米普通型；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类

表面处理：酸洗

产品作用：用于高速公路两侧，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。起到固定缓冲的保护作用。

主要用途：高速公路，人行道，交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

注：可根据客户要求调整规格型号

宿州公路波形护栏-锦泽护栏网-公路波形梁护栏施工由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinze.com）是从事“波形护栏,公路护栏配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。同时本公司（www.gxjinze.com）还是从事公路波形护栏价格，防撞二波护栏，三波国标护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。