

波形梁钢护栏安装 遂宁波形梁钢护栏 锦泽护栏

产品名称	波形梁钢护栏安装 遂宁波形梁钢护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

高速钢护栏波形梁钢护栏

为加强抗冲击强度，在凸起部位设置有两排加强孔和加强筋。PVC高速公路新型防撞护栏与现有技术相比，具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，波形梁钢护栏施工，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

防水帽 镀锌/喷塑型

波形护栏构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头

波形护栏技术发源地：山东

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

考虑到护栏结构对景观及驾驶员的视线诱导的影响，立柱安装就位后，遂宁波形梁钢护栏，应立即进行垂直度、位置、标高的检查。垂直度检查采用靠尺逐根检查。位置检查、间距检查直线采用钢尺检测，曲线段采用偏角法使用经纬仪检测；

公路护栏标准波形梁钢护栏

具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，波形梁钢护栏安装，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。

4、波形护栏防盗可采用设计中的防盗螺栓连接。

5、公路防撞护栏板、立柱、端头及连接螺栓所用普通碳素结构钢(Q235)，其技术条件应符合《碳素钢技术条件》(GB700—88)的规定。

6、拼接公路防撞护栏板的螺栓应采用高强螺栓，材料采用 45 号钢，其技术条件应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB3632 ~ 36331995)的规定。

7、防阻块材料可用型钢来制造，其技术条件应符合《冷弯型钢技术条件》(GB6725—2002)的规定。

原理：1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，波形梁钢护栏报价，并迫使客，减少事故造成的损失

立柱不得有明显的扭转，不得焊接加长，端部毛刺必须清除。立柱放样应以公路上的控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作适当调整；立柱安装应与设计图纸相符，并与道路线形协调

1) 双波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

2) 立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1200mm/ 1500mm/ 1800mm/ 2150mm。

波形梁钢护栏安装-遂宁波形梁钢护栏-锦泽护栏(查看)由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司(www.jinzehulan.cn)有实力，信誉好，在山东聊城的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进锦泽护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.jzhl86.cn)还是从事B级防护栏板，山区缆索护栏厂家，SB级梁钢护栏的厂家，欢迎来电咨询。