

# 波形梁钢护栏计算表 四川波形梁钢护栏 锦泽护栏

产品名称	波形梁钢护栏计算表 四川波形梁钢护栏 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 道路护栏板波形梁钢护栏

产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

波形梁钢护栏时，其机械

性能等级应为《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T 3098.1)规定的4.6级，其抗

拉强度不小于400Mpa，波形梁钢护栏计算表，屈服强度不小于240Mpa。

3) 高强度拼接螺栓连接副应选用碳素结构钢或合金结构钢制造，其化学成分及

力学性能应符合《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591)的规定；公称直径16mm，8.8级

有助于减少单车事故的发生。

近年来由于疲劳驾驶、酗酒、等原因引发的单车事故越来越多，采用合理长度、位置和结构形式的路侧护栏能及时预防车辆冲出道路，波形梁钢护栏报价，避免和减少人身伤害和车辆、财产损失。

## 锦泽护栏厂家故事波形梁钢护栏

波形梁板/三波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架、三波形梁垫板、过渡板等所

用基底金属材质为碳素结构钢，其力学性能及化学成分指标应不低于《碳素结构钢》

(GB/T700)规定的Q235 牌号钢的要求

常用规格：

双波波形护栏板：4320\*310\*85\*3或者4mm；

三波波形护栏板：4320\*506\*85\*4mm；

表面处理：热镀锌、冷镀锌喷塑；

双波立柱：114\*4.5\*高度；140\*4.5高度；

三波立柱：130\*130\*6\*高度；140\*4.5\*高度；

我公司可根据用户需要生产高速公路波形护栏配件。我公司生产的波形护栏属于冷轧，半钢性护栏。波形护栏表面处理工艺一般有热浸锌、冷镀锌，冷镀锌+喷塑等

本公司奉行“保证质量，恪守信誉，用户至上”的经营宗旨，四川波形梁钢护栏，愿与海内外用户建立良好的贸易合作关系，共图发展。

柱与板子相连接的方式有防阻块式和桥型托架式两种。

的类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏

二波护栏板常用规格是4320mm × 310mm × 85mm × 3/4mm，立柱为114/140 mm × 4.5mm。

三波护栏板常用规格是4320mm × 506mm × 85mm × 3/4mm，立柱为130mm × 130mm × 6mm。

由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能和吸收能量的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。

波形梁护栏的表面处理可分为以下几种：

1、热镀锌——热镀锌是高速公路为常见的一种表面处理方式

2、冷镀锌喷塑——冷镀锌喷塑一般应用于乡村或山区道路，这种表面处理相比热镀锌费用偏低一些，外型也比较美观。

波形梁钢护栏计算表-四川波形梁钢护栏-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（[www.jinzehulan.cn](http://www.jinzehulan.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦泽护栏——您可信赖的朋友，公司地址：山东冠县东环工业园，联系人：谢经理。同时本公司（[www.jinzehulanban.cn](http://www.jinzehulanban.cn)）还是从事A级波形钢护栏配件，波纹钢板护栏，w防撞护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。