

牡丹江油烟净化机组 油烟净化机组订制 三阳通风

产品名称	牡丹江油烟净化机组 油烟净化机组订制 三阳通风
公司名称	山东三阳通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东滨州博兴兴福厨具产业园
联系电话	13406186166

产品详情

油烟净化机组工作原理

油烟净化机组工作原理：

- 1、离心分离段：采用机械除油技术，利用风机气体动力进行净化油烟。通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油烟分离。通过改变叶片的角度和叶片的形式，使油烟分子在叶轮了盘、片上撞击聚集。使油烟呈微粒油雾状，牡丹江油烟净化机组，被离心力甩入箱体内壁，由漏油管流出。
- 2、高1效过滤消声段：经过前端处理后，去除了大部分油烟，而逃逸的微米级油烟被后置的高1效过滤段（粗过滤和精过滤）处理后大部分被过滤，余下的亚微米级的油雾微粒和烟气中有毒有害物质及异味等进入低温等离子体净化段处理。

高1效过滤段在过滤净化同时具有吸声降噪作用，使设备整体噪声得到有效控制。

油烟净化机组工作稳定

高1效率餐饮油烟净化器长期稳定工作，油烟净化机组订制，故障率低。

各类厨房油烟净化设备的工作原理都不复杂，但如何在高温、高湿、电网动荡、空气污浊的环境下长期稳定工作是关键的技术所在。高1端和低端产品的性能差别比微型面包车同奔驰越野车的差别还大。安装净化设备的目的是为了 avoid 麻烦，如果设备故障率高，油烟净化机组订做，即使厂家售后服务能够跟上，频繁的设备维护也会给正常营业制造大量麻烦。

油烟净化机组原理

- 1.采用机械分离和静电净化的双重作用。含油烟废气在风机的作用下吸入管道，进入油烟净化器的一级净化分离均衡装置，采用重力惯性净化技术，对大粒径油雾粒子进行物理分离并且均衡整流。
- 2.分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，油烟净化机组定做，高压静电场采用二段式高低压分离的静电静电工作原理，级电离极板的电场使微小粒径油雾粒子荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级吸附极板后立刻被吸附且部分炭。
- 3.同时高压静电场激发的臭氧有效地降解有害成分，起到消毒、除味的作用，后通过过滤网格栅，排出洁净的空气。

牡丹江油烟净化机组-油烟净化机组订制-三阳通风(推荐商家)由山东三阳通风设备有限公司提供。山东三阳通风设备有限公司（www.sanyangtongfeng.com）是从事“风机风柜,无烟烧烤车,油烟净化器,废气处理,光氧催化设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理（三阳通风）。同时本公司（www.syjinhuaqi.com）还是从事焊烟净化器制造商，车间净化器，工业烟雾净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。