

纺机配件 普浩 按图订制

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 纺机配件 普浩 按图订制                     |
| 公司名称 | 宜兴市普浩陶瓷研究所                       |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:普浩<br>型号:按图订制<br>功用:耐磨        |
| 公司地址 | 中国 江苏 宜兴市 宜兴市 丁蜀镇 川埠村            |
| 联系电话 | 086 0510 15312206737 13812258095 |

产品详情

| 品牌<br>功用 |       | 普浩<br>耐磨   |                                | 型号<br>种类                       |                | 按图订制<br>织机配件 |            |                         |
|----------|-------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------------------|
| 名称       | 计量单位  | 滑石瓷        | 95-97瓷                         | 99瓷                            | 99.7瓷          | 黑钛瓷          | 黄钛瓷        | 氧化锆瓷                    |
| 材料       |       | 滑石         | al2o3                          | al2o3                          | al2o3          | tio2         | tio2       | zro2                    |
| 颜色       |       | 灰<br><br>白 | 红色、黑色<br>、象牙白、<br>粉红浅粉<br>色、白色 | 红色、黑色<br>、象牙白、<br>粉红浅粉<br>色、白色 | 象牙白<br><br>浅粉色 | 黑<br><br>色   | 黄<br><br>色 | 象牙白<br><br>黑色<br><br>白色 |
| 密度       | g/cm3 | 2.7        | 3.7                            | 3.85                           | 3.9            | 4            | 4          | 6                       |
| 抗弯强度     | mpa   | 150        | 300                            | 340                            | 390            | 70           | 70         |                         |
| 抗压强度     | mpa   | 900        | 3400                           | 3600                           | 3900           | 600          | 600        |                         |
| 维氏硬度     | hv0.5 |            | 1800                           | 1900                           | 2000           | 900          | 900        | 1800                    |
| 显气孔率     | %     | 0          | 0                              | 0                              | 0              | 0            | 0          | 0                       |
| 表面处理方法   |       |            | 表面粗糙度                          |                                |                |              |            |                         |
| 一般抛光     |       |            | 0.8um---1um                    |                                |                |              |            |                         |
| 普通精抛光    |       |            | 0.2um---0.3um                  |                                |                |              |            |                         |
| 特殊精抛光    |       |            | 0.1um                          |                                |                |              |            |                         |