

学校篮球场围网 篮球场围网 安平鹏威

产品名称	学校篮球场围网 篮球场围网 安平鹏威
公司名称	安平县鹏威丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县杨屯村南
联系电话	13315833353 15512995922

产品详情

篮球防护网的选择注意事项

篮球防护网的选择注意事项

- 1.原材料：采用高标准的包塑丝，以保证客户的使用年限。
- 2.厚度：包塑丝的塑料表层厚度要高于0.6毫米，篮球场围网高度，进而防止空气进入氧化钢丝，导致寿命缩短。
- 3.颜色：确保围网颜色的稳定性，经过多年的风吹日晒仍旧光洁如新，亮丽持久。
- 4.制作工艺：机器稳定，磨具良好，学校篮球场围网，确保围网弯曲处没有破损。
- 5.保养：无需人工维护和保养，表面的尘土经过雨水的冲刷就能焕然一新。
- 6.球场围网的框架：要结实耐用，不能有凸出部分，门把手、门锁都要隐蔽起来，避免给打球人造成伤害。
- 7.球场门：要足够大，方便维护球场的设备进入，设计门的位置要合适，不能够影响打球。

球场围网的特点

球场围网的特点：

- 1、篮球场护栏网采用流线型外观：通透、美观、简约、时尚的欧洲典雅风格；色彩选择多样性，多种标

准色卡颜色可供选择，可以满足不同领域、不同环境、不同审美人群的需要。

2、由于篮球场护栏网一种采用现场安装，其中网柱、围网现场施工，灵活性较强可根据现场要求随时调整结构造型和尺寸。可以多种组合方式：并且根据顾客的不同场地要求，有各种弧型、不同角度和不同水平高度阶梯式安装，提供较理想的解决方案。可与外形美观无轨自动平移门等配合使用，形成一个和谐的整体。

球场围栏网主柱预埋件在做地基基础时预埋120mm×120mm×6mm的铁板，铁板的底面焊接4-6根直径为5mm左右的钢筋或60mm的钢管，扎根深300mm。每个预埋件铁板间距为3米（可根据场地实际长度定做）

二、如基础已经做好，即使用膨胀螺丝将底板固定于地面，立柱焊连连接方式为电焊焊接，将立柱焊接在预埋铁板上，主柱高4000mm，再焊接横柱，下横柱离地面40mm高度。

三、围网安装将斜方包塑网4000mm*2920mm固定在立柱上，用扁铁20mm×2mm压在包塑网上，室外篮球场围网高度，并用尾钻螺丝上紧，螺丝间距为300mm至400mm。

其他的护栏网还包括双边护栏网，三角折弯护栏等，他们主要用于隔离防护，例如圈地，养殖厂隔离，公路隔离网，篮球场围网，厂区隔离，农场隔离等，用途广泛，产品材质是Q195的低碳钢丝，规格可根据客户要求定做，一般的规格为5X10或者8X16，颜色一般根据产品的表面处理而定，如果客户要求浸塑，一般颜色为草绿或者墨绿，如果是镀锌，颜色就是镀锌的颜色。

厂家现货直销价格优惠规格齐全 足球场围网 学校体育场护栏网 足球场护栏

球场围栏网主柱预埋件在做地基基础时预埋120mm×120mm×6mm的铁板，铁板的底面焊接4-6根直径为5mm左右的钢筋或60mm的钢管，扎根深300mm。每个预埋件铁板间距为3米（可根据场地实际长度定做）

二、如基础已经做好，即使用膨胀螺丝将底板固定于地面，立柱焊连连接方式为电焊焊接，将立柱焊接在预埋铁板上，主柱高4000mm，再焊接横柱，下横柱离地面40mm高度。

学校篮球场围网-篮球场围网-安平鹏威由安平县鹏威丝网制品有限公司提供。安平县鹏威丝网制品有限公司（www.pwweiwang.com）位于安平县杨屯村南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安平鹏威在金属丝网中享有良好的声誉。安平鹏威取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安平鹏威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。