

编织袋撕碎机 通世机械 撕碎机

产品名称	编织袋撕碎机 通世机械 撕碎机
公司名称	河南省通世机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市康店工业区
联系电话	18838004976

产品详情

废旧家具撕碎机，塑料门窗撕碎机，床垫撕碎机撕碎机

河南通世机械设备公司废旧家具撕碎机，塑料门窗撕碎机，床垫撕碎机

废旧家具撕碎机产品介绍：废旧家具撕碎机也可称为废旧床垫家具破碎机，专为撕碎各种废旧家具物料设计，适合各种大体积，难破碎的压块或未压块的铝材物料细化，具有出料均匀、大小可控等优点。主要用于撕碎、破碎、粉碎废旧床垫等废旧家具。根据物料的大小客户可选择双轴废旧家具撕碎机和四轴废旧家具撕碎机。废纸箱撕碎机是一种通用性较强的机器，大扭矩剪切技术设计可满足各行业废旧料回收要求，适合撕碎体积大、较难破碎的物料。

废旧家具撕碎机性能特点：

设备设计先进、合理，轮胎撕碎机，性能。

设备板材厚，可抗高扭矩，非常坚固。

可根据客户需求不同，有多种配置的刀具供选择。

控制系统采用微电脑(PLC)自动控制，设启动、停止、反转及超载自动反转控制功能。

双轴撕碎机金属撕碎机废铁撕碎机就在河南通世撕碎机

河南通世双轴撕碎机产品介绍:

双轴撕碎机，是强力新研发的设备，是通过认证的环保设备，通世双轴撕碎机全部采用微电脑(PC)自动控制系统，设启动、停止、反转及超载自动反转控制功能，具有低速、大转矩、低噪音等特点。轴承座采用对开型式，拆装换刀容易方便适合撕碎特大、特厚难碎物料。比原来的撕碎机设备功能更加强悍。产量高、能耗低、出料细碎均匀，并且在使用该设备时，噪声低、无污染、操作简单、维护方便。

本机适合粉碎的物料如下：

- 1、各种中空容器：塑料饮料罐、塑料桶、铁桶、包装箱、包装桶
- 2、废旧家电：电视机、洗衣机、冰箱外壳
- 3、管材：大型管材、管件、PE管材
- 4、废旧模板：木托盘、塑料托盘、叉车托板
- 5、废旧轮胎：小车轮胎，卡车轮胎
- 6、废旧金属：汽车外壳、铝合金，废旧铸铝件，撕碎机，发动机外壳、铅以及厚度在5mm以下的钢板
- 7、餐厨垃圾、生活垃圾、动物、RDF衍生物、垃圾、生物桔杆、园林垃圾
- 8、胶头料、纸厂绞绳

双轴撕碎机性能特点：

- 1 本品对于一轴粉碎机难粉的大块料、筐料、管材、板材、木材、轮胎、废旧金属桶、大卷薄膜都可破碎;
- 2 特厚板材精密加工的组合结构外框，编织袋撕碎机，大角度六角柱的强力旋转轴，大口径坚固投入料斗，因此可以放心投入大型原料;
- 3 在厚度、形状、排列顺序等方面设计加工独特的回转刀，剪切力强、刀刃锋利，能够率破碎;
- 4 低速运转，噪音低，粉尘少;
- 5 刀具由特殊合金钢制作，坚固耐用。

双轴撕碎机工作原理:

双轴撕碎机刀具的厚度和刀爪数量可根据不同物料更换。破碎中空物料时可配备压料装置提高产量。

双轴撕碎机的特点：

1. 双轴撕碎机较之单轴撕碎机更容易进行撕碎，针对一些比较大型的物料比如大型的塑料、橡胶轮胎、纤维、电视机、门板等效果更好，效率更高。
2. 双轴剪切是撕碎机更加适合一些框状的物料。

3.安全标识和安全标签，确保使用安全；

4.可以配备输送带加料。

双轴撕碎机技术参数：

型号

QL-1900

QL-1500

QL-1200

QL-1000

QL-600

主轴功率(kw)

4-90*2

4-45*2

4-37*2

4-30*2

4-15*2

主轴转速(r/min)

30-40

30-40

30-40

30-40

30-40

产量(t/h)

10-25

8-18

6-15

5-10

2-5

重量(t)

15

12

6

5

2.5

输送机功率(kw)

4-3kw

4-3kw

无

无

无

刀盘数量(片)

50

46

42

34

20

物料不同，刀牙与刀片数量不同，可定做

刀盘直径(mm)

600

550

400

400

400

破碎粒度(cm)

3-10

3-10

3-10

3-10

3-10

料仓尺寸(m)

2.3*2

2*2

1.4*1

1.2*1

0.82*0.9

长宽高(m)

8*2.5*2.4

4*1.7*2.4

3.2*2*1.9

3*2*1.9

2.6*2*1.9

垃圾撕碎机是一种新型的，节能环保的用以撕碎易拉罐等金属及回收的金属材料进行粉碎，以实现资源的回收再利用的新型撕碎设备；四、塑料制品：大型塑料管材、管件、塑料瓶、塑料框、塑料块、塑料罐、成卷薄膜、编织袋。它还集合了所有粉碎机的优点，是一种先进的粉碎设备。垃圾撕碎机的优势在于能限度的满足电炉炼钢对精料炼钢、缩短冶炼时间的一些基本要求，而纯净的撕碎钢也可作为转炉炼钢的添加料。

垃圾撕碎机的作用是可以将各种金属罐粉碎、撕碎成颗粒状，从而便于运输，同时进入厂家铁炉回炼时能提高炼铁速度和效率。垃圾撕碎机适用性强，可粉碎物料范围广，不但是小型的废旧易拉罐，饮料罐，露露灌，和其正罐，金属瓶，八宝粥罐，啤酒罐，易拉罐，可乐罐可以快读撕碎，而且即便是大型的油漆桶，铁皮桶、废薄铁皮，废铁撕碎机，废铁渣，月饼盒，罐头盒也照撕不误。通世机械，将专业严谨诚信务实的态度，融入到企业发展的每一个角落，凭借“专业、”的服务品质，赢得了社会各界的青睐及好评，荣获了众多的荣誉及称号。

垃圾撕碎机工作原理：

采用双轴或单轴低速转动，利用刀盘对物料进行切、割、撕、拉。直连蜗轮蜗杆减速电机，直接安装在粉碎机主动轴上，通过齿轮变速传至从动轴，使主动轴的动刀与壳体上的静止刀盘形成相对运动。主动轴上的螺旋齿刀盘交错排列，使物料进入后，同时受到挤、撕、剪的作用，从而使物料得到破碎。为提升自身的技术及服务品质，我们构建了一支“技术精湛、经验丰富、服务完善”的精英运营团队，在自主研发方面取得了突破性的进展。

垃圾撕碎机使用与保养：

垃圾撕碎机起动前要严格检查机器各部位安装是否符合要求，螺钉螺栓是否松动，可用手轻拉皮带试转，是否有碰壳等现象。同时检查旋转方向，严禁粉碎物品，以免发生事故。

垃圾撕碎机设备生产中应保持均匀下料以保证粉碎质量和正常生产，同时严禁电机过载，以保证机器正常运行。

垃圾撕碎机除经常注意检查各部位紧固松动外，同时更应该注意检查易损件的磨损情况，如磨损严重应及时更换，以免损坏主要部件，并采取必要的防火措施。

垃圾撕碎机由于转速较高，除安装正确牢固外，同时应保持良好的润滑，以保持机器的正常运转。一般情况下轴承温度不超过70度为正常。主机轴承每周加一次黄油、二硫化钼，高速黄油效果更好。

编织袋撕碎机-通世机械-撕碎机由河南省通世机械设备有限公司提供。河南省通世机械设备有限公司（www.zztongshi.com）是机械及工业制品项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在通世机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创通世机械更加美好的未来。同时本公司（www.tsszsj.com）还是从事双轴撕碎机，废钢撕碎机，金属撕碎机的厂家，欢迎来电咨询。金属撕碎机（铁屑粉碎机）、（油漆桶撕碎机）、废铁撕碎机（撕碎机图片）介绍：通过CE认证，可用于撕碎如胶头、PET瓶、硬纸板、电路板、木头、塑料桶等材料为塑料、橡胶、纤维、纸张、木材、电器件、电缆等实心物料。