

# 芜湖水性工业漆 冀腾商贸油漆 水性工业漆批发

产品名称	芜湖水性工业漆 冀腾商贸油漆 水性工业漆批发
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

## 产品详情

由于各种原因，水性工业漆在施工过程中常会因为环境、技术等原因出现一些问题，遇到这些问题千万不要慌张，分析问题、解决问题，并且避免下次出现同样的问题才是王道。小编为大家着重讲解经常出现的几种问题，并提供技术解决方案，希望在施工过程中有所帮助。

### 一、缩皱

在喷漆过程中或漆膜干燥的过程中，面漆表面出现收缩变形，这种缺陷在醇酸漆修补作业中常见。

成因：

不适当的干燥方法导致漆面干燥不均匀。如果对刚喷涂的漆层进行烘干或过快地强制干燥，或喷漆车间温度过高，表面的涂料干燥较快并收缩，这会延缓内层涂料的干燥速度。当内层涂料干燥时，将会使表面涂料出现收缩现象。应避免在温度不合适的车间或温度变化较大的车间喷漆。

### 二、隆起

隆起也称为浮皱。在喷涂过程中或漆膜干燥的过程中，由于漆面膨胀而在部分区域形成的隆起，可能呈现不同的形状。

成因：

1、底层没有进行彻底地清洁，例如底层表面的油脂或蜡质物没有彻底清除，由于夹层效应的影响，水性工业漆批发，导致再喷涂的涂料无法附着。

2、二次喷涂的间隔时间太短，没有给予底层涂料充分的干燥时间，导致湿漆面中的水分侵蚀中涂底漆或面漆使之变软。

## 环氧地坪验收时，如何测量环氧地坪漆膜的厚度？

环氧地坪漆的厚度是根据客户的使用要求来定的，一些客户会认为环氧地坪漆越厚越好。实际上，这是错误的。尽管环氧地坪漆的厚度是判断环氧地坪质量的主要标准，但厚度不能太薄，也不能太厚。那么，当我们验收环氧地坪的质量时，如何测量环氧地坪漆膜的厚度呢？

用于测量环氧地坪漆厚度的工具通常有破坏性仪器和卡尺，它们均用于测量干膜的厚度，并且必须完全在漆膜干燥后测量。测量时，测量点的选择应注意代表性。由于测量结果具有破坏性，芜湖水性工业漆，因此只能在不影响外观的角落和其他地方进行采样和检查。

水性漆根据工艺效果一般可以分为水性木器清漆和水性木器色漆两大类。同时根据溶剂性可以分为水溶型、水分散型和水稀释型三种水性漆。如果按照水性漆的主要成分来进行分类可以分为，以纯丙烯酸为主要成分制成的水性漆；以丙烯酸与聚氨酯的合成物为主要成分制成的水性漆；以聚氨酯为主要材料制成的水性漆；以及伪水性漆四类。

按照水性漆的溶剂类型分类：

**水溶型：**水溶性水性漆是以水溶性树脂为成膜物的水性涂料，这类是主要的水性漆，也叫水性木漆。

**水分散型：**水分散型水性漆主要就是指以合成树脂乳液为成膜物配制出的涂料，水性工业漆多少钱，也称为乳胶漆。

**水稀释型：**水稀释型水性漆，是指后乳化乳液为成膜物配置的涂料，所以又叫后乳化乳液。

芜湖水性工业漆-冀腾商贸油漆-水性工业漆批发由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司（[www.whjtyouqi.com](http://www.whjtyouqi.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冀腾商贸油漆——您值得信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号，联系人：陈经理。