

阻火呼吸人孔 阻火呼吸人孔价格报价 阻火呼吸人孔生产厂家

产品名称	阻火呼吸人孔 阻火呼吸人孔价格报价 阻火呼吸人孔生产厂家
公司名称	河北和泰管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇五金管件城 第17栋西10号
联系电话	17731766959

产品详情

人孔产品的构造

人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。

非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³以下时设1~2个人孔，5000m³以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90°。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。

由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无瓢扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。

人孔是法兰行业比较常用的一种法兰，由于外观像一个盖子所以又叫做法兰盖，它安装在管道的一端，用于封堵管道，使管内物质不易益处。

人孔的外观区别于平焊法兰、高颈法兰其他普通法兰，盲板法兰只在边缘螺栓处钻孔，中间是实心的，没有管孔。(什么是盲板法兰)密封面的形式有多种，平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面等等是盲板法兰的常用形式。

法兰和盖板上加工有密封水线，在施工中要注意保护，阻火呼吸人孔厂家批发，以免在使用时发生渗油。

不锈钢人孔的执行标准

作为安装在储罐上的应急通气装置，阻火呼吸人孔，不锈钢人孔通常与机械呼吸阀、防火器等设备配套使用，因为当意外原因导致容器内急剧超压、或产生真空环境时，容器发生事故的机率就大幅提升，这时，人孔就可发挥安全保护的作用。特别是一些储存气体的容器，人孔的定压吸入和定压排放功能，以及紧凑的结构、良好的密封性，都是确保设施安全的重要条件。

对于生产厂家来说，为保证不锈钢人孔的质量，应从材质、生产工艺和出厂检测等各个环节严格把关，阻火呼吸人孔生产厂家，目前，阻火呼吸人孔价目表，不锈钢人孔通常采用316或304材质，对于有特殊需求的用户，也可根据实际情况选材。在执行标准方面，HG/T21515-2005、HG/T 21516-2005、HG/T 21517-2005、HG/T21518-2005是较普遍的标准，这里要注意的，不同的标准适用于不同的产品类型。

阻火呼吸人孔-阻火呼吸人孔价格报价-阻火呼吸人孔生产厂家由河北和泰管件有限公司提供。河北和泰管件有限公司（www.hetaipipe.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hetaiguanjian.com）还是从事快开盲板，快开盲板厂，快开盲板厂家的厂家，欢迎来电咨询。