

全自动硬度计 硬度计 重庆礼之鑫科

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 全自动硬度计 硬度计 重庆礼之鑫科 |
| 公司名称 | 重庆礼之鑫科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市巴南区界石镇畅想路99号付37号 |
| 联系电话 | 13629789503 13629789503 |

产品详情

洛氏硬度不同标尺适用的典型材料

如何快速决定怎么选取标尺，洛氏硬度计，知道材料，全自动硬度计，知道热处理过程，硬度计，就能快速的选择硬度的标尺进行测试

比如当材料硬度HB > 450或者试样过小，不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度进行计量

HRA 采用60Kg载荷和金刚石锥压头求得硬度，用于硬度极高的材料（如硬质合金）

HRB

采用100Kg载荷和直径1.588mm淬硬的钢球求得硬度，用于硬度较低的材料（如退火钢、铸铁）

HRC 采用150Kg载荷和金刚石锥压头求得硬度，用于硬度很高的材料（如淬硬钢）

自动显微平板电脑硬度计介绍？

采用工业平板电脑与硬度计相结合，测试需要的全部参数在平板电脑上选择，显示清晰直观，操作方便。

l 内置CCD图像采集系统，压痕显示清晰直观，只需触摸按键即可读取硬度值。

l 压头和物镜间自动识别、自动转塔，自动测量显微维氏硬度值。

l 具有硬度标尺转换功能，可在各硬度标尺之间进行换算。

I 系统支持两种语言：中文和英文。

I 备有USB接口、VGA接口、网口，硬度值的测试结果，通过USB接口打印输出，显微维氏硬度计，连接网络上传共享。

I 自动记录测量数据，可生成硬度-深度曲线，保存成WORD或EXCEL文档。

I X-Y电动试台，自动对焦，仪器自动测量，完全实现了显微维氏硬度测试的自动化。

重庆硬度计按标尺分类：

- 1、普通洛氏硬度计，测试HRA、HRB、HRC等共15种标尺；
- 2、表面洛氏硬度计，测试HR15N、HR30、HR45N、HR15T等共15种标尺；
- 3、塑料洛氏硬度计，测试HRE、HRL、HRM、HRR等塑料标尺；
- 4、全洛氏硬度计，测试所有洛氏（普洛、表洛、塑料），共30种洛氏标尺；

重庆硬度计按机器分类：

- 1、台式洛氏硬度计；
- 2、便携式洛氏硬度计；

重庆硬度计按显示分类：

- 1、指针式（表盘读数），手动加载、手动卸载、表盘读数；；
- 2、数显式（液晶屏或触摸屏），自动加载、自动卸载、自动显示硬度值。

全自动硬度计-硬度计-重庆礼之鑫科由重庆礼之鑫科技有限公司提供。全自动硬度计-硬度计-重庆礼之鑫科是重庆礼之鑫科技有限公司（www.cqxstjm.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：蒲经理。同时本公司（www.cqLzxjm.com）还是从事重庆硬度计厂家，钢材硬度计，布洛维硬度计的厂家，欢迎来电咨询。