

# 苏通机械 非标螺母加工 浙江非标螺母

产品名称	苏通机械 非标螺母加工 浙江非标螺母
公司名称	无锡苏通机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇钱桥经济开发配套区1-2#
联系电话	13961772889 13961772889

## 产品详情

### 多头丝杆厂家教您怎样去检测、维修丝杆

滚珠丝杠轴承为适应各种用途，浙江非标螺母，提供了标准化种类繁多的产品。广泛应用于机床，滚珠的循环方式有循环导管式、循环器式、端盖式。预压方式有定位预压（双螺母方式、位预压方式）、定压预压。滚珠丝杠轴承以多年来所累积制品技术为基础，非标螺母价格，从材料、热处理、制造、检查至出货，都是以严谨的品保制度来加以管理，因此具有高信赖性。

### 【苏通机械】滚珠丝杠的安装形式之两端固定

丝杠两端均固定。固定端轴承都可以同时承受轴向力，这种支承方式，可以对丝杠施加适当的预紧力，提高丝杠支承刚度，可以部分补偿丝杠的热变形。

对于大型机床、重型机床以及镗铣床常采用此种方案。但是，这种丝杠的调整比较繁琐，如果两端的预紧力过大，将会导致丝杠最终的行程比设计行程要长，非标螺母加工，螺距也要比设计螺距大。如果两端螺母的预紧力不够，会导致相反的结果，并容易引起机床震动，精度降低。所以，这类丝杠在拆装时一定要按照原厂商说明书调整，或借助仪器（双频激光测量仪）调整。

### 【苏通机械】如何去保护丝杆

通常采用毛毡圈对螺母副进行密封，毛毡圈的厚度为螺距的2~3倍，而且内孔做成螺纹的形状，非标螺母尺寸，使之紧密地包住丝杠，并装入螺母或套筒两端的槽孔内。密封圈除了采用柔软的毛毡之外，还

可以采用耐油橡胶或尼龙材料。由于密封圈和丝杠直接接触，因此防尘效果较好，但也增加了滚珠丝杠螺母副的摩擦阻力矩。为了避免这种摩擦阻力矩，可以采用由较硬塑料制成的非接触式迷宫密封圈，内孔做成与丝杠螺纹滚道相反的形状，并留有一定的间隙。

苏通机械(图)-非标螺母加工-浙江非标螺母由无锡苏通机械有限公司提供。无锡苏通机械有限公司(www.wuxistjx.com)有实力，信誉好，在江苏无锡的气动元件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进苏通机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！