

酒店消防排烟 金华消防排烟 涵顺通风值得信赖

产品名称	酒店消防排烟 金华消防排烟 涵顺通风值得信赖
公司名称	杭州涵顺通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区东方世贸城
联系电话	18268813902

产品详情

实验室通风的设备种类介绍：

1、通风柜

通风柜作为实验室中重要的安全设备，它能够有效的提供一种局部的通风方式。它可以对易和挥发性的有毒有害气体实验操作进行未知性能物品的检测定性定量操作实验。

2、通风废弃处理工程

实验室在日常运作过程中会产生相应的废气，如未经处理直接排放入大气中势必会对周边环境造成污染，且会对人体造成损伤，针对废气中包含的无机废气及有机废气，根据废气的不同废气处理方案。

通风管道其作用是输送气体。根据制作所用的材料不同可分为风管和风道两种。

常用的通风管道的断面有圆形和矩形两种。同样截面积的风道，以圆形截面节省材料，而且其流动阻力小，因此采用圆形风道的较多。

室内送风口的作用是将管道输送来的空气以适当的速度、数量和角度送到工作地区的装置。室内排风口的作用是将污染空气以一定的速度排出。局部排风，消防排烟公司，是将污浊或有害气体从产生的地点排除，金华消防排烟，并在排除之前不与操作人员相接触，酒店消防排烟，既能有效地防止有害气体对人体危害，又能大大减少通风量。

通风系统概念及类型

横向进风设备：进风小窗（吊顶、侧墙）、FAC新鲜空气进风烟囱。

纵向进风设备：幕帘、纵向滑帘。

排风设备：轴流风扇、V130/VC130风扇、玻璃钢风扇。

降温设备：传统铝合金框架水帘、RainMaker水帘。

加热设备：水暖加热系统、箱式加热器（燃气）。

气候电脑：MC135CT、CT II Touch、MC135T、MC135Pro。

报警设备：AC208、缺相保护器、机械温控器

横向进风设备：吊顶进风窗、侧墙进风窗、FAC进风烟囱。

吊顶进风窗CL1540主要优点：动力打开进风窗可准确控制挡板开启量，消防排烟厂，实现进风量的控制；整体使用保温材料，隔热性能好；进风挡板边缘锋利光滑，在进风量很低时空气也能以较高风速喷射较远距离；开口角度大 通风量较大时新鲜空气可直接向下吹到家畜身上，实现良好的降温效果；小窗拉杆安装在靠近吊顶位置，可避免跟其他设备产生冲突。

酒店消防排烟-金华消防排烟-涵顺通风值得信赖(查看)由杭州涵顺通风工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州涵顺通风工程有限公司（www.hstfgc.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!