

重庆防腐 机械清洗蓝星设备清洗 油罐防腐

产品名称	重庆防腐 机械清洗蓝星设备清洗 油罐防腐
公司名称	南昌蓝星设备清洗工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市岔道口西路56号
联系电话	13879192331

产品详情

钢结构防腐涂料的选择与采购

针对钢结构的防腐涂料，必须确保涂料质量过关。首先，施工企业在购买涂料时应当在正规的供应商购买，并要求供应商出示相关质量检测报告;其次，施工企业要做好涂料的验收工作，在涂料到场后要对其进行随机抽样检查，对涂料的黏度、细度、耐冲性、硬度、干燥时间等各项指标进行有效的检测，确保涂料各项性能指标符合相关要求标准，储罐喷砂，一旦发现不合格，要拒收。另外，在涂料进场后，要对涂料进行集中管理，要根据涂料的存放环境来分类管理，从而确保涂料质量过关。

钢结构防腐除锈后底漆涂刷注意要点

- 1、钢结构防腐在进行底漆涂刷或喷涂时，要注意采用勤沾、短刷的施工工序，油罐防腐，用来改变刷子带漆太多而流坠，重庆防腐，从而造成浪费的现象。
- 2、钢结构防腐施工底漆进行喷涂时，道漆一般是用调合好的防锈漆，在涂刷或喷涂前一定要控制漆的粘度，要使得底漆看上去油漆色泽、粘度均匀一致。
- 3、钢结构防腐施工进行第二遍涂刷或喷涂时，一定要等到遍风干后，才可涂刷第二层，千万不可遍未干就上第二遍，这样会使钢结构表面出现，质量下降。

防腐储罐如何进行定期的检修

中修：对防腐储罐进行清洗或更换液位计修理或更换进、出口及排污阀门疏通清理冷却水盘管。检查修理安全阀放空阻火器，修补防腐层和绝热层。

大修：中修项目修理储罐内件，管道喷砂，对发现有裂纹，严重腐蚀等部位，相应修补或更换筒节。根据内外部检验要求，以及经过修补或更换筒节后，进行试漏，对成功内外部检验中发现的其他问题进行处理。

检修时要仔细认真，发现问题急时处理，这样防腐储罐才能使用的更长久。

重庆防腐-机械清洗蓝星设备清洗-油罐防腐由南昌蓝星设备工程有限公司提供。“化学清洗,高压水射清洗,工业设备防腐,工业设备清洗,空调清洗”就选南昌蓝星设备工程有限公司（www.nclxsbgc.com），公司位于：南昌市岔道口西路56号，多年来，蓝星设备清洗坚持为客户提供好的服务，联系人：麻经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝星设备清洗期待成为您的长期合作伙伴！