

数字浊度仪价格 数字浊度仪 北京森玛特仪器

产品名称	数字浊度仪价格 数字浊度仪 北京森玛特仪器
公司名称	森玛特仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-Q677
联系电话	13439660956

产品详情

浊度仪的使用注意事项

1. 仔细检查浊度标准板，如有灰尘、污渍，可用脱脂棉加乙醇各半混合液擦净，比色皿可用清洁剂或洗涤剂清洗，然后用清水冲净，两个透光面擦干。仪器预热10分钟。
2. 测量中“量程”选择键如需转换，除选用不同比色皿外，无浊度水调零步骤须重复一次。

期望大家在选购浊度仪时多一份细心，数字浊度仪，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多浊度仪的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

浊度仪的发展史

森玛特专业销售浊度仪，以下信息由森玛特为您提供。

浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、细微有机物和其他微生物和胶体物可使水中呈现浊度。水的浊度是由于水样中的微粒物质的存在导致水的透明度的降低，是水样的一种光学特性。也就是说浊度是种水中微粒物质所产生的光效应，水中浊度的测量是建立在光学测量的基础上的，所以可以用光学方法来测量浊度。浊度仪就是测量水样中的透明度的仪器。

浊度仪测量影响因素

以下内容由森玛特为您提供，数字浊度仪报价，希望对同行业的朋友有所帮助。

浊度仪对进入测量槽的水样主要有以下几点要求。

- 1、必须除去水中的气泡。水中的气泡和水中的颗粒物一样，会产生严重的散射而导致浊度仪测量误差，数字浊度仪代理，除去水中的气泡通常称为消泡。
- 2、防止水中悬浮颗粒物的沉积。在流量较小时，悬浮颗粒物会产生沉积，浊度仪检测数据将小于实际的浊度值。
- 3、水样流量应保持恒定。在水样流量适当且稳定时，能够使浊度仪测量槽内的悬浮物分布均匀并防止沉积。
- 4、水样温度一般为0 ~ 50℃，数字浊度仪价格，压力一般为20kPa(耐压式测量槽<500kPa)，流量根据浊度仪要求而定，多数为2 ~ 10L/min。

数字浊度仪价格-数字浊度仪-北京森玛特仪器由森玛特仪器(北京)有限公司提供。“水质分析仪,色差仪,分光测色仪,氙灯光源,光解水系统”就选森玛特仪器(北京)有限公司 (bjsmtyq.tz1288.com)，公司位于：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-Q677，多年来，森玛特仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：蓝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森玛特仪器期待成为您的长期合作伙伴！