

# 液压锚杆钻机渠道商 山西华东工贸 太原液压锚杆钻机

产品名称	液压锚杆钻机渠道商 山西华东工贸 太原液压锚杆钻机
公司名称	三河市华东工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区南堰新万水物贸城
联系电话	18518260222

## 产品详情

锚杆钻机是锚杆支护技术开展的客观需求，它必然按一定规律向前开展，经过一个时期的竞争后，会逐步走上正轨。

经对国内外锚杆钻机剖析以为，煤矿用锚杆钻机的开展趋向将有以下特性。

由于煤矿锚杆支护将在量大面广的煤巷、半煤岩巷普遍应用，在相当长时间内，单体锚杆钻机是锚杆钻机产品开展的主流。在局部运用综合掘进机的巷道，将逐步采用液压单体式锚杆钻机，太原液压锚杆钻机，并共用掘进机的液压动力源。为进一步进步综掘设备的锚杆支护机械化程度，仍将继续讨论如何普遍运用机载锚杆钻机。

《三河市华东工贸有限公司驻太原分公司》是集生产、批发、配送于一体的矿用设备公司。主营产品：凿岩机，锚杆机，风煤钻，凿岩机气腿、气动隔膜泵等。

气腿是气动锚杆机在钻进的时候提供推力的部分，气动锚杆钻机使用效率的高低跟气腿能否快速升降、能否保持持续的推力有着直接的关系。同时气腿因为本身材质的原因也是锚杆钻机整机中较脆弱的部分，合理使用，妥善保护尤其重要。

气动锚杆钻机--气腿总成由外缸筒及一、二、三级缸筒组成的，本身由玻璃钢制成，使用玻璃钢的原因是为了减轻锚杆钻机整机的重量，减轻使用者的劳动强度。1、锚杆钻机--气腿总成在使用的过程中要避免倾角过大，造成不同轴漏气，同时在各缸筒打开的时候禁止用横向力冲击气腿。2、禁止锚杆钻机气腿各部碰撞尖锐的物品。3、发现锚杆钻机气腿升降不顺畅或卡住应及时检修，方法是：打开气动锚杆钻机---固定套总成，打开紧固长螺钉，取下弹簧挡圈，逐级取出各级缸筒，检查各级密封圈、防尘圈、防震

圈是否破损，如破损相应更换，更换时各圈要安装到位，同时在密封圈位置加入适量润滑油，重新组装。如果其中某级缸筒磨损严重或者有明显的坑凹，液压锚杆钻机渠道商，要更换相应缸筒。

正常锚杆钻机支腿总成应该是上升均匀有力，回落顺畅迅速。

《三河市华东工贸有限公司驻太原分公司》是集生产、批发、配送于一体的矿用设备公司。主营产品：凿岩机，锚杆机，风煤钻，凿岩机气腿、气动隔膜泵等。

施工作业单位在使用气动锚杆钻机过程中应注意如下几个方面：

压缩空气应保持在0.4 MPa ---0.63 MPa，在距钻机进气口5 m左右测定，空气压力不足时，禁止使用锚杆钻机，否则会加速钻机零配件的损坏。另外要保持压缩空气的清洁和干燥，如含水量过大，会冲刷破坏气动马达内零件表面的油膜，液压锚杆钻机价格行情，使润滑恶化，并使内结水垢，堵塞排气道，使钻机不能正常运转。由于井下管路比较长，内壁有锈蚀，在压力风的作用下，铁锈容易剥落，细小的铁锈铁渣容易通过压缩空气直接进入齿轮马达，影响其性能，严重时会导致马达体发热，从而使轴承润滑脂融化，加速轴承磨损，破坏钻机的动力传动，所以在消除压缩空气的水份同时还必须保证压缩空气的干净。如果条件允许可以在作业地点附近安装小型自制移动风包，既可以排放压缩空气中的积水和污垢又可以观察其供气压力，保证压缩空气的压力相对稳定。由于地面供气风包有安全阀和释压阀，所以简易风包要求相对简单，液压锚杆钻机零售价，但要注意加工质量，可以做静水压试验，焊链要求水压试验不小于0.8MPa×1.3)。

液压锚杆钻机渠道商-山西华东工贸-太原液压锚杆钻机由三河市华东工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。三河市华东工贸有限公司（[www.hdgm888.com](http://www.hdgm888.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!