

河北省石材防护剂 油性石材防护剂 洁源石材防护剂

产品名称	河北省石材防护剂 油性石材防护剂 洁源石材防护剂
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

产品详情

天津石材防护剂厂房：为您推荐产品

石材防护剂分为水性和油性两种，水性的渗透力强但是年限比较短。油性渗透力弱，但是年限比较长。

如果您用在马路，地面的施工情况，一般用水性防护剂居多，建议在底部涂上墙固或者质量较好的108胶

配合石材防护剂使用棒！

防护剂是硅氧烷聚合物为主要原料合成制作的保护剂，该保护剂无可见膜。硅氧烷分子能充分渗透进入石材2~8毫米，达到耐久性防污、防水的效果，是各类石材的优良保护剂。

天津博羽胶业为您推荐明星产品：石材防护剂

防水性能 这是表达防护剂性能的一个基本指标，它表示石材的防水能力，洁源石材防护剂，说明石材防护剂涂刷在石材上引起石材吸水率变化的程度，通常用防水性表示。防水性=(防护前石材的吸水率—防护剂后石材的吸水率)/防护前石材的吸水率X100%。这个指标越高，地面石材防护剂，说明防护剂的防水性能越好。从现有的材料和技术上看，防水性能指标在80-90%应该比较好的了。当然，由于是透气性材料，要做到防水性是也是不现实的。II．耐酸碱性 这是之间的差异越小，幕墙石材防护剂，说明防护剂的性能在碱性条件下越稳定，防护效果越好，越长久。

区分方法：

(1) 闻：可区分溶剂型防护剂（有气味）和完全水基型防护剂（无气味）。从不同的气味中还可区分油性溶剂型养护剂和水溶性溶剂型养护剂。

(2) 烧：可区分溶剂型防护剂（可燃）和完全水基型防护剂（不燃）。

(3) 看：养护剂液体为乳白色的是乳液型防护剂，油性石材防护剂，无色的为其它养护剂。另外，将养护剂放入玻璃杯中然后注入水，与水分层的为油性养护剂；与水完全融合的为水性养护剂。

(4) 摸：有机硅型与型两种防护剂均有滑腻感，防护剂有较强粘稠感，硅丙型防护剂较防护剂有稍弱的粘稠感。

(5) 称：以1L养护剂为单位称重量，一般情况下，小于1公斤的为油性；等于或大于1公斤的为水性。

河北省石材防护剂(图)-油性石材防护剂-洁源石材防护剂由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。河北省石材防护剂(图)-油性石材防护剂-洁源石材防护剂是天津市河西区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：武杰。