

# DOW门窗胶 唐官屯门窗胶 天津门窗胶

产品名称	DOW门窗胶 唐官屯门窗胶 天津门窗胶
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

## 产品详情

杭州之江JS-2000耐候硅酮密封胶经GB/T13477.5-2003建筑密封材料试验方法、GB/T531-1999橡胶邵A硬度试验方法测试合格，同时满足JC/T881-2001混凝土建筑接缝用密封胶标准

低模量：可承载接口  $\pm 50\%$  的伸缩位移能力

测试标准

测试项目

单位

数值

供货时—气温25℃，相对湿度50%时测试

GB/T13477.5-2003

下垂性

mm

<2

GB/T13477.5-2003

表干时间 (h)

h

GB13477

固化时间

天

7-14天

固化后21天，在气温 $23 \pm 2$ ，相对湿度 $50 \pm 5\%$

GB/T531-1999

硬度

邵A

28

GB/T13477.5-2003

25%伸长率时拉伸模量

Mpa

0.20

GB/T13477.5-2003

50%伸长率时拉伸模量

Mpa

0.35

GB/T13477.5-2003

60%定伸粘结性

无破坏

GB/T13477.5-2003

极限伸长率

400%

ISO 11600或JC/T881-884-2001

密封胶级别

### 【快事达胶业向您推荐明星产品--之江JS225】

杭州之江JS-225通用型中性硅酮密封胶是一种单组份、中模量，中性固化胶。JS225产品对大部分的建筑材料，不需用底涂，都能产生优越的粘结性。

它具有下列优越的产品特性

- 1、容易使用：可以随时挤出使用。
- 2、优良的触变性和挤出性，在任何气温下（-40 至100 ）都可挤出。
- 3、良好的附着力，对大多数建材具有优异的粘接性。
- 4、良好的耐紫外线、耐臭氧和耐气候老化性能。
- 5、与中性硅酮胶和结构胶有良好的相容性。

基本用途：

之江JS225通用型中性硅酮密封胶适合用于各类建筑门窗、门窗玻璃安装密封。

材料特性：

之江JS225通用型中性硅酮密封胶可在-25-50 环境条件下保持良好的粘稠度、容易挤出使用。

储存和有效期：

当之江JS225通用型中性硅酮密封胶以原包装存在干燥通风、27 或更低的温度环境条件下，之江JS225产品自生产之日起，保质期为9个月。

产品符合标准：

JC/T881-2001 12.5E；GB/T14683-2003 12.5E；

颜色：

之江JS225中性硅酮密封胶提供常用三种标准颜色：黑、白、灰。

**施工应用方法** 按照指示，安装衬垫材料或填充物、衬杆隔离物和胶带。将通用中性密封胶产品的包装头部切开装入合适的胶枪中，306门窗胶，并将出胶口口径与建筑接缝适合，将通用中性密封胶产品连续不断的密实的挤入建筑接缝，唐官屯门窗胶，避免产生气泡。在密封胶表面尚未结皮是以适当的力

量将密封胶压平，然后用凸形的工具将密封胶面修成凹形，不可使用肥皂水形为修整的辅助材料。修整完毕后，立即将遮盖胶带撕掉。在玻璃装配上，施打于底部接口的密封胶需修整成斜面，使其不至于产生积水现象。在户外气温低至-25 的情况下，通用中性密封胶所施打的胶面必须干燥无霜。未固化的密封胶不允许与不可研磨如抛光的大理石、金属、玻璃等的表面接触，DOW门窗胶，因为固化后这些多余的密封胶无法用有效的溶剂去除，一旦造成接触，将会在表面上留下一层薄膜，而影响到基材特有的美观，所以这些表面必须用遮盖胶带加以保护。如不注意将未固化的密封胶与接口的非多孔性材料表面接触，必须在密封胶尚未固化之。

**修补密封胶** 在修补已损坏的接口密封胶之前，应先查明原因，然后确定修补方法。原来的密封胶是否老化；接口的变位超过了密封胶所能承受的能力；密封胶与接口材料粘结不好或与衬垫材料不相容；密封胶的厚度比不合适。可能还会有许多其它的原因，必须将原因查明之后才能有针对性的进行密封胶的修补工作。DOW门窗胶-唐官屯门窗胶-天津门窗胶由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心（[www.tjksdwj.com](http://www.tjksdwj.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！