

污水滤池用玻璃钢板材厂家 莱芜玻璃钢板材厂家 潍坊金五环建材

产品名称	污水滤池用玻璃钢板材厂家 莱芜玻璃钢板材厂家 潍坊金五环建材
公司名称	潍坊市金五环建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐东城经济开发区东五路南首西侧
联系电话	13864693800

产品详情

玻璃钢板材是由热固性塑料和强化玻璃纤维复合而成，强度大于钢材和铝材。产品在超低温或者高温下不会发生脆裂变形，导热系数极低，可防止热传导。产品在强腐蚀环境下耐老化、耐黄变、耐腐蚀、耐摩擦、易清洗。符合卫生安全要求。

玻璃钢板材（FRP）与玻璃卡布隆（PC）板之性能比较

- 1、FRP的基材为间二甲酸聚脂，PC板为普通聚碳酸脂；
- 2、FRP的热膨胀系数为 $2.2 \times 10^{-5} / \text{cm/cm/}$ ，莱芜玻璃钢板材厂家，PC的热膨胀系数为 $6.75 \times 10^{-5} / \text{cm/cm/}$ ；FRP的热膨胀系数接近钢材的热膨胀系数，污水滤池用玻璃钢板材厂家，由冷热变化而引起的相对位移较少，冷却塔玻璃钢板材厂家，不易因变形而漏水。

金五环FRP板材质量稳定、内部纤维分布均匀、外觀光洁、断面尺寸精准、切割长度随意、厚度均匀、无气泡、抗渗水性强、耐老化、质量及寿命同步于良好水平。

玻璃钢板材（FRP）与玻璃卡布隆（PC）板之性能比较

- 1、FRP的基材为间二甲酸聚脂，PC板为普通聚碳酸脂；
- 2、FRP的热膨胀系数为 $2.2 \times 10^{-5} / \text{cm/cm/}$ ，PC的热膨胀系数为 $6.75 \times 10^{-5} / \text{cm/cm/}$ ；FRP的热膨胀系数接近钢材的热膨胀系数，由冷热变化而引起的相对位移较少，不易因变形而漏水。而PC板引起的相对位移过大，引致螺钉孔周缘板撕裂、变形而漏水。

玻璃钢板材是由热固性塑料和强化玻璃纤维复合而成，强度大于钢材和铝材。产品在超低温或者高温下不会发生脆裂变形，导热系数极低，可防止热传导。产品在强腐蚀环境下耐老化、耐黄变、耐腐蚀、耐摩擦、易清洗。符合卫生安全要求。

潍坊市金五环建材有限公司始建于1980年，早期主要研发和生产各类玻璃钢产品，因此在纤维复合材料研发生产及工程应用方面有着丰富的实践经验。

污水滤池用玻璃钢板材厂家-莱芜玻璃钢板材厂家-潍坊金五环建材由潍坊市金五环建材有限公司提供。潍坊市金五环建材有限公司（www.sdjinwuhuan.com）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金五环建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾经理。