

# 圆形橡胶密封条 橡胶密封条 华奇密封件厂货直供

产品名称	圆形橡胶密封条 橡胶密封条 华奇密封件厂货直供
公司名称	东莞市华奇密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇刘屋沙路工业区朝阳四路
联系电话	18188837796 18188837796

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市华奇密封件有限公司

### 木门密封条

虽然在制造木门的过程中使用橡胶密封条的数量较少，但是它却能起到非常重大的作用，所以我们在选择密封条的时候不要为了节约成本而选择了劣质、的产品。

木门基本是能够起到保温节能、隔音、防风、防尘的效果，而这些功能主要还是取决于密封的性能，密封新年的好坏对于密封条的选择是非常重要的。现在市面上很多的密封条都是采用PVC材质的，在软质PVC里其关键作用的无非就是其里面加入增塑剂的好坏，目前比较稳定的增塑剂有磷苯二甲酸二辛脂、二丁脂。不过由于这种密封条的价格较为昂贵，使得很多的都使用廉价的东西来代替，例如废机油或炼油厂所剩下的油底子等，这给很多消费者带来了很大的隐患。而有的商家为了能够赚取更多的利润，采用偷工减料的方法，以此充好。有的甚至1米密封条菜2到3毛钱的成本，这样会导致木门的品质下降，并不能起到防尘、隔音、保温的作用。所以建议大家选购木门的密封条时，尽量选用的橡胶密封条，这样才能确保木门的品质。

### 木门密封条的安装指南

虽然橡胶密封条的体积比较小，但是它却能在木门上起到非常重要的作用，因此我们在安装的过程中一定要格外的注意，不要随意的进行安装了事，以免在后期的使用中出现问题从而影响了它的性能，这样就不划算了。

那么我们在给木门安装橡胶密封条的时候该注意什么事项呢？一般的橡胶密封条都会有着一定的弹性的，所以我们在安装的过程中一定不要使用手来拉扯，把它放进到槽口里面时，转弯的角落应使用剪刀将其剪成V字型，若是接触门底部位的话应尽量留出多一些。一般木门的槽口都是3mm左右的，所以我们要选择3.8mm的橡胶密封条，这样才能尽量的卡紧槽口。

适合木门使用的橡胶密封条是安装在木门上的，木门和门扇的距离基本在3毫米到4毫米之间，那么密封条的厚度起码要超过6毫米，这样才能起到真正的密封作用，安装后才能够有它的效果。

## 橡胶密封条的材料

对密封条的材料有下列要求。

富有弹性和回弹性。

具有适当的力学性能，包括拉伸强度、伸长率和撕裂强度等。

性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应小。

易加工成型。

不腐蚀接触面，不污染介质等。

能够满足上述要求的，为合适的就是使用橡胶作为原料制造的密封条了，而且现在橡胶制成的产品有非常多，不断的有新的橡胶品种出现，在设计与选用的时候，应了解各种橡胶的特性，合理的选择。

在选择橡胶密封条时要考虑的几点。

工作介质是液体还是气体，并要考虑到其物理、化学性质。

工作压力的大小、波动幅度以及瞬时出现的压力等。

工作温度，包括瞬时温度和冷热交变时的温度。

价格和来源等。

大多数的橡胶密封条都是采用橡胶制造的，因为橡胶具有良好的耐热性，它可以在100~120 范围内工作，对矿物油有很好的耐受力。