

# 金刚砂地坪 温州地坪 诚发地坪整洁美观

产品名称	金刚砂地坪 温州地坪 诚发地坪整洁美观
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

## 产品详情

地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享薄涂型环氧地坪漆施工工艺:

- 1、防水处理:基础地面打磨平整吸尘，除杂质;一楼地面需已做好防水处理;
- 2、素地处理:依素地状况做好修补，打磨，除尘;
- 3、环氧底漆:采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力;根据地面情况涂刷底漆，涂量要足，通常使用量是0.15kg-0.2kg;
- 4、环氧中涂:将环氧树脂加入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布数道;地面情况不好可以做砂浆中涂层，无溶剂中涂和石英砂混合使用，使用量0.25kg左右;
- 5、环氧批土:依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准;无溶剂中涂和粉混合使用，封闭砂浆层细孔，不计算厚度，使用量0.2kg左右;
- 6、环氧面漆:可涂刷环氧自流平面漆，温州地坪，普通环氧面漆;涂刷两遍，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓，漆膜饱满，遮盖力强，硬度耐磨损性好，塑胶地坪，使用量0.3kg。
- 7、施工完成:24小时后方人，7天后方可重压。(25 为准，低温开放时间需适度延长)。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享环氧防静电地坪涂料对基层的要求：

- 1.强度要求：基层细石混凝土免除的抗压强度要达到25Mpa以上，与涂料的黏结强度应大于1.5MPa
- 2.平整度要求：基层的平整度用2M长度靠尺检查，最大间隙不得超过2MM
- 3.含水率和PH值：基层的含水率应小于4%，PH值小于9
- 4.表面质量：基层表面应无空鼓，金钢砂耐磨地坪，开裂，坑洞，起壳和油污
- 5.防水处理：底层无地下室基层需要做防水，防潮处理
- 6.防裂处理：防静电地坪设分割缝以防止面积过大产生温差开裂，应力开裂等

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

地坪义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，金刚砂地坪，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享环氧地坪漆的性能特点:

- 1、无缝防尘，防潮，便于清洁;
- 2、耐酸、碱、防霉性佳;
- 3、色彩任选，美观亮丽;
- 4、施工快捷附着力强，柔韧性好，维护方便，成本经济;
- 5、厚度 0.3-0.5mm;
- 6、使用年限 一般为 3-5 年。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

金刚砂地坪-温州地坪-诚发地坪整洁美观(查看)由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。义乌市诚发地坪工程有限公司（[www.ywcfdp.com](http://www.ywcfdp.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!