

莱芜市柔性防水套管b型 柔性防水套管b型定做 坤圣管道

产品名称	莱芜市柔性防水套管b型 柔性防水套管b型定做 坤圣管道
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市坤圣管道设备贸易有限公司

防水套管组成：在使连接接触件的电线穿过的zhi少一个通孔的内周面上，与上述电线紧密接触；第二密封部，形成在外周面上，与连接器外壳紧密接触。其特征在于，具有上述di一密封部的一部件由硬度低于具有上述第二密封部的第二部件的弹性材料所形成。

柔性防水套管适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构(建)筑物外墙。 型密封圈适用于一般防水要求， 型适用于较严密的防水要求。

柔性防水套管是严格按照02S404防水套管图集和S312防水套管图集制作的防水套管，柔性防水套管b型定做，并按国标制作。选购国标防水套管的时候，先要看防水套管的口径是不是达到了图集上的要求，然后看焊缝是不是平整，有没有超过穿管的位置。柔性防水套管b型

新型加长型防水套管，为加厚墙体定做的加长型防水套管，可以满足超厚墙体的穿管要求。

防腐蚀防水套管，经过防腐涂料特殊处理的防水套管，柔性防水套管b型生产商，有效防止防水套管的氧化和腐蚀。

管道穿越基础、内墙、楼板等处时，避免管道(有压管道，如，柔性防水套管b型加工，给水、暖气等)使用时，对建筑物造成扰动，同时便于管道的安装与维修，设置的、大于安装管道外径的、材质与长度均符合要求的、安装在基础、内墙、楼板等管道穿越处短管。

当穿过楼板的刚性防水套管与管道之间的缝隙必须要用阻燃密实材料或沥青麻丝和防水油膏来进行填实，当墙面非常光滑。穿墙的刚性防水套管套管与管道之间缝隙可以考虑用阻燃密实材料来进行填实，莱芜市柔性防水套管b型，这样的墙面非常光滑。

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。柔性防水套管b型

A型适用于钢管，B，C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。钢制防水套管是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的，产品质量合格，安全可靠，刚性防水套管广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。柔性防水套管穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙)或塑料套管时，安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm，安装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm，且套管底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平，穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑；柔性防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑，管道的接口不得设在套管内

莱芜市柔性防水套管b型-柔性防水套管b型定做-坤圣管道由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司(www.gyksgd.com)是管道辅助材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在坤圣管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创坤圣管道更加美好的未来。