

# 球墨铸铁雨水篦子 潍坊雨水篦子 淄博美环

产品名称	球墨铸铁雨水篦子 潍坊雨水篦子 淄博美环
公司名称	淄博美环复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区昌盛路1号
联系电话	18653361578 18653361578

## 产品详情

雨水篦子就是一款城市当中的排水设备，该产品的排水功能是非常强的，在应用的时候可以发挥非常重要的作用，而且该产品的质量也是非常优良的，在下面的内容当中我们就详细的和您介绍下该产品的相关的知识，希望对您有所帮助。

该产品经常被广泛使用，在市政道路，复合雨水篦子，住宅小区等，不同的场所里，它的使用效果也都是非常好的，我们在生产该产品的使用是使用的热浸锌处理，它的耐腐蚀性能是非常强的，不需要特别的保养和维护也不需要，经常在进行更换它的一个，球墨铸铁雨水篦子，主要特点就是，防盗功能的设计，该产品与边框都使用铰链连接的这种更加的方便，开启使用也非常的安全可靠，除此之外，它还有着非常高的强度和韧性，它的强度远远超过铸铁，可以在一些合肥比较大的场所中进行使用。你在使用的时候，如果不对他进行及时的清理，就会造成堵塞的情况，出现这样的情况，球墨雨水篦子，主要是因为我们在平时管理不够严格，使卫生清理的不到位造成的。

我们今天的内容讲解的就是雨水篦子，听到这个名字，大家肯定就知道，她是做什么用的了吧，它的设计非常的独特，使用起来非常的顺手，非常的符合大众的使用要求，今天我们就来详细的认识一下它吧！

要注意安装质量，做到尺寸准备、安装坚固、开启方便、美观美洁。在暗转之前应该先做好井口的测量已经周围环境的预测，井盖水算的砖或混泥土地基应按井盖、水算尺寸确定其内径或长X宽。它是一种就有质量轻，强度高。损坏安全性，成型简单，车辆从上边碾压过去噪音低，耐化学腐蚀性好，耐酸碱性好和外表美观等优点的井盖。它是由井盖，井盖座，装防噪音橡胶凹槽，防噪音橡胶条，把防噪音橡胶条和井盖座连接在一起的螺孔等组成，在井盖和井身的触摸面中间有弹性缓冲层，它能够有避免井盖使用的时候产生的噪音，步距简单，牢固，制造装置技术不杂乱，潍坊雨水篦子，又节省材料，价格还便宜。在井盖座上加工了装防噪音橡胶条的凹槽，总长度是周长的一半，每个凹槽内钻有通孔三个左右

，装置的时候能够用螺钉把防噪音橡胶固定在凹槽中，因此防噪音橡胶条高处凹槽大概两公分左右，把井盖盖上，井盖和井盖座中心有防噪音橡胶条弹性缓冲层把它们分离不能直接触摸。从而达到防噪音的效果。水泥路面安装时井口的砖砌体上用C25混凝土浇注20CM厚，并在外围浇半径40CM混凝土保护圈，保养10天。

雨水篦子如何规范合理的使用，可以在雨水天气，减少道路上积水，缓解交通堵塞，作为一家专注的公司，今天小编就跟大家普及雨水篦子的设计规范知识。希望能帮助大家。

道路汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口的上游、地面上比较低街坊或庭院的出水口等处均应设置雨水口。低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。雨水口型式有；有平算、立和联合式等。缘石平算式雨水口适用于有缘石的道路。地面平算式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等，立式雨水口有立孔式和立算式，适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于算隙容易被杂物堵塞的地方。联合式雨水口是平算与立式的综合形式，适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。雨水口的泄水能力，平算式雨水口约为20l/s，联合式雨水口约为30l/s。大雨时易被杂物堵塞的雨水口泄水能力应乘以0.5~0.7的系数。多算式雨水口、立式雨水口的泄水能力经计算确定。平算式雨水口的算面应低于附近路面3~5cm，并使周围路面坡向雨水口。立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低。

球墨铸铁雨水篦子-潍坊雨水篦子-淄博美环由淄博美环复合材料有限公司提供。淄博美环复合材料有限公司（[www.zbletong.com](http://www.zbletong.com)）位于淄博市张店区昌盛路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前淄博美环在建材加工中享有良好的声誉。淄博美环取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。淄博美环全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。