

日照车间聚氨酯砂浆自流平 济南鼎诚专业施工团队

产品名称	日照车间聚氨酯砂浆自流平 济南鼎诚专业施工团队
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

聚氨酯超耐磨砂浆地坪是目前工业场合应用的一种功能地坪，日照车间聚氨酯砂浆自流平，由于它优异的易清洁、抗冲击、耐磨、耐温、耐腐蚀性，能很好的被使用在食品饮料、、化工、中央厨房、冷库，以及其他有湿、热、高冲击、重载荷等场所。其具有独特的，车间聚氨酯砂浆自流平施工，特别适合在食品卫生、化学品腐蚀、高温湿热、水浸湿滑、低温冷冻、重载荷强冲击的极端工业环境下使用。

环氧地坪漆施工有几个根本工序？(1)出产准备进程(质料工序)，包含反响所需的主要质料、助剂、填料、溶剂等各种辅助质料的贮存、净化、枯燥以及制造等。(2)助剂准备进程(催化剂工序)包含反响运用的催化剂和各种助剂的制备、溶解、贮存、制造等。(3)反响进程(反响工序)，车间聚氨酯砂浆自流平厂家，是化学反响进行的场合，全流程的中心。以反响进程为主，还要附设必要的加热、冷却、雪松反响商品输送以及反响操控等。(4)别离进程(别离工序)将反响生成的环氧地坪漆商品从反响体系别离出来，进行精制、提纯、得到意图商品。并将未反响的环氧地坪漆质料、溶剂以及随反响物带出的催化剂、副反响商品等别离出来，尽也许实现质料、溶剂等物料的循环运用。(5)收回进程(收回工序)对反响进程生成的一些副商品，或不循环的一些少数的未反响质料、溶剂，育苗基质以及助剂等物料均应进行必要的精制处理以收回运用，为此要设置一系列别离、提纯操作，如精馏、吸收等。(6)后加工进程(后处理工序)将别离进程取得的环氧地坪漆的商品按制品质量请求的标准、气动隔膜阀形状进行必要的加工制造，以及贮存和包装出厂。

施工工艺：

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘。
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂，增强附着力。
- 3、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镬刀将其涂布。
- 4、环氧色漆：用环氧自流平批刮一遍

5、聚氨酯面漆：用四组份聚氨酯面漆进行施工

6、24小时后，可以走人。48小时后可以上机器。

日照车间聚氨酯砂浆自流平-济南鼎诚专业施工团队由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司（www.sddcdp.com）是山东 济南,室外涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南鼎诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南鼎诚更加美好的未来。