

阳泉速凝喷涂专用乳化沥青采购信息推荐 金正防水材料

产品名称	阳泉速凝喷涂专用乳化沥青采购信息推荐 金正防水材料
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

半连续式乳化沥青生产设备，实际上是将间歇式的乳化沥青设备多配备了皂液掺配罐，从而可以交替掺配皂液，保证不间断的将皂液送入胶体磨。目前，国内相当数量的乳化沥青生产设备属于这种类型。连续式乳化沥青生产设备，将乳化剂、水、酸、胶乳改性剂、沥青等分别用计量泵直接泵送到胶体磨中。皂液的掺配是在输送管道中完成的。

常温沥青混合料是指在常温下拌合，常温下铺筑的沥青混合料。也可以作冷铺沥青混合料。常温混合料所用的结合料为液体沥青或乳化沥青。为了节约能源，保护环境乳化沥青碎石混合料的级配可参照热拌沥青混合料AM的级配，乳化沥青混凝土混合料的级配可参照热拌沥青混凝土混合料AC型的级配。

乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下，生成水包油或油包水（具体谁包谁要看乳化剂的种类）的液态沥青。

如何在乳化沥青上粘层油呢？

- 1、首先保证路面的表面湿润、平整、无杂物、无浮灰。然后用水冲洗一遍，一直等到它自然干。
- 2、洒布乳化沥青时的气温要低于10℃，在下雨天不要施工。若气温较低、乳化沥青稠度较大的时候可适当加热乳化沥青。
- 3、透层乳化沥青慢裂快凝型用量要比设计要求用量少一些，防止进行沥青砼施工时路面泛油。
- 4、对喷洒区附近的边石及结构物和植被表面，采用塑料薄膜覆盖加以保护，以免溅上沥青而受到污染。

5、粘层油应采用乳化沥青洒布车喷洒。洒布设备喷嘴应与乳化沥青匹配，喷洒应呈雾状，洒布管高度应使同一地点接受多个喷油嘴喷洒的沥青。

6、在喷洒乳化沥青后，速凝喷涂专用乳化沥青采购，立即撒布石屑等垫脚料，并用轻型压路机滚压一遍。碾压垫脚料时，zui好选用胶轮压路机，碾压前要充分将压路机碾轮淋湿，防止把油料粘起。

阳泉速凝喷涂专用乳化沥青采购信息推荐-金正防水材料由寿光市金正防水材料有限公司提供。寿光市金正防水材料有限公司（www.jinzhengfangshui.com）位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金正防水材料在防水、防潮材料中享有良好的声誉。金正防水材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。金正防水材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.xinlidafrp.com）还是从事速凝喷涂专用乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。