

热镀锌线管直销 联标桥架公司 梅州热镀锌线管

产品名称	热镀锌线管直销 联标桥架公司 梅州热镀锌线管
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

产品详情

等电位对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用，都是十分必要的。根据理论分析，等电位联结作用范围越小，电气上越安全。一些装饰公司仅仅为了美观将等电位拆除的做法是很不合理的。热镀锌线管服务热线。

通俗些说，热镀锌线管多少钱，在民宅建筑多用于潮湿区，如卫生间等，淋浴时防电流更安全。前年某小区就发生过雷击卫生间事件，损失很大，幸好未造成人身伤害。要是装修时没有封闭等电位端子，则完全可以避免，当然这样的低空雷击事件概率是的。等电位联结主要起以下各种防护作用：雷击保护、静电保护、电磁干扰保护、触电保护、接地故障保护，现已列入国家建筑强制标准。热镀锌线管服务热线。

拉线安装：开放式布线系统对拉线施工的技能要求较其它布线高得多，这主要是由传输介质的特点决定的。在开放式布线系统中，采用的传输介质一般有两种类型，一类为双绞线，另一类为光纤，它们的材料构成和传输特征虽然不同。热镀锌线管服务热线。

但在拉线时都要求轻拉轻放，不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低，甚至线缆损伤。双绞线外包覆皮起皱或撕裂，这是由于拉力过大和线槽的转角，过渡联接不符合要求造成的。双绞线外包覆皮光滑，看不出问题，梅州热镀锌线管，但用仪表测量时发现传输性能达不到要求，这是由于拉线时拉力过大，使双绞线的长度拉长，绞合拉直造成的。这种情况用于语音和10Mbps以下的数据传输时，热镀锌线管直销，影响也许不太大，但用于高速数据传输时则会产生严重的问题。热镀锌线管服务热线。

熟悉设计图纸，根据图纸的要求测定箱盒的安装位置以及配管的走向。根据设计图纸中箱盒的安装位置，确定管路的走向，将成排管路的垂直、水平走向弹线，按照固定点间距的尺寸，确定支架、

吊架的具体位置。固定点的距离均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150mm~500mm。热镀锌线管服务热线。

镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，采用专用接地卡跨接，两卡之间采用铜芯软导线连接，截面积不小于4mm²。敷设前检查管路，内侧刺，镀锌层或防锈漆完整无损，管子不顺直需调直。明敷管路与设备连接，将钢管敷设到设备内，热镀锌线管厂家，不能直接进入时，进行特殊处理后再进行连接。明配的导管排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固；在终端弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡。热镀锌线管服务热线。

热镀锌线管直销-联标桥架公司-梅州热镀锌线管由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。广东联标电缆桥架实业有限公司（www.gdlianbiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联标桥架——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房，联系人：彭小姐。同时本公司（www.lianbiaoxg.cn）还是从事镀锌线管，镀锌线管厂家，金属镀锌线管的厂家，欢迎来电咨询。