

# 环氧砂浆自流平地坪 淮北自流平地坪 服务好 安徽创大

产品名称	环氧砂浆自流平地坪 淮北自流平地坪 服务好 安徽创大
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

## 产品详情

环氧树脂自流平地坪施工工艺 基层检查及处理：基层检查包括混凝土含水率的测定、平整度的测定、强度的测定。因平整度、强度测定较为简便，这里不再累述，而因含水率对涂膜的影响很大，故对其测定作一介绍。

(1)含水率测定及其处理 含水率的测定有以下几种方法：

a)塑料薄膜法(ASTM4263)：把45cm × 45cm塑料薄膜平放在混凝土表面，用胶带纸密封四边16小时后，薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑，说明混凝土过湿，不宜涂装。

b)无线电频率测试法：通过仪器测定传递、接收透过混凝土的无线电波差异来确定含水量。

c)氯化钙测定法：测定水分从混凝土中逸出的速度，是一种间接测定混凝土含水率的方法。测定密封容器中氯化钙在72h后的增重，其值应 46.8g/m<sup>2</sup>。

混凝土含水率应小于9%，否则应排除水分后方可进行涂装。

水泥自流平地坪一般分为：自流平水泥：一种理想的水凝硬性无机复合地基材料，其主要材料为特种水泥、精细骨料、粘结剂及各种添加剂。适用于铺设各类工业地面，表面强度高，耐磨性能好。自流平地坪施工前准备：在自流平水泥施工前，必须用打磨机对基础地面进行打磨，淮北自流平地坪，磨掉地面的杂质，浮尘和砂粒。把局部高起较多的地平磨平。打磨后扫掉灰尘，环氧自流平地坪价格，用吸尘器吸干净。环氧自流平地坪的特性：具有许多特性。包括耐水性，耐酸性，耐油性，耐磨性和耐洗刷性等等。它的表面光滑平整，易清洗，比较耐用。是现代工业理想的材料。从电子，环氧砂浆自流平地坪，食品，环氧自流平地坪施工，到化工，电力等得到了广泛的运用。

环氧树脂自流平地坪性能特点：表面致密平整、防霉菌无毒无味无缝易清洁。施工简便、快速、多种颜色。环氧树脂自流平地坪特征：耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。环氧自流平施工基面的处理：找平基面。在低洼的地方要用水泥等进行找平，并保持地面一定的粗糙。对地面进行清洁。地面上会有许多沙石灰尘，应高使用吸尘器或者水清洗地面。环氧自流平地坪是用无溶剂环氧树脂材料经过专业施工而成的高密度，高亮光，抗压耐磨，抗酸碱，抗老化，免维护，环保节能型的环氧树脂地坪，被广泛用于许多洁净工厂，无尘车间，无菌车间等地面装饰。

环氧砂浆自流平地坪-淮北自流平地坪-服务好-安徽创大(查看)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司(www.ahhuicd.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！