

# 车库耐磨地坪 合肥耐磨地坪 净味升级 安徽创大

产品名称	车库耐磨地坪 合肥耐磨地坪 净味升级 安徽创大
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

## 产品详情

了解耐磨地坪施工的工艺，使用及摩擦大，易损坏，冲击部位高。如：重型车、叉车轮频繁滚动、重型车周期积累防尘大型机床车间、机械设备高压车间、易漏油、耐油、防滑耐磨场所、仓库、码头、装卸机械厂、停机坪、停车场、电子工业等尝试，公路，纺织工业，军1工企业，环氧地坪，环氧树脂。树脂自流平地坪、防静电地坪漆、防腐地坪及防腐处理、聚氨酯地坪、跑道系统、自流平水泥、混凝土密封养护剂、车库停车场地坪等。

耐磨环氧地坪施工质量控制要点：确保耐磨材料与水泥混凝土基层的良好粘结及地坪的色彩一致，主要是控制耐磨材料的撒布时机及每平米的撒布量，工厂耐磨地坪，撒布应选择在混凝土初凝阶段，每平米的撒布量应通过两次撒布以达到撒布均匀，撒布量在6-8kg/m<sup>2</sup>。金刚砂耐磨地坪的使用范围：用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方。耐磨地坪施工注意事项：混凝土浇注4-6小时后（初凝密切注意气象预报，西卡金刚砂耐磨地坪，雨天施工确保室内工作不渗水/漏水，露天工作面则严禁施工。总包须及时、准时通知当天混凝土浇捣时间、施工面积。

环氧自流平地坪漆是环氧树脂中的一种，它广泛适用在建筑施工中，是一种环保无公害的油漆涂料。它能够保证施工后的地面不起皮以及基层的平整性及表面强度，还能够对地面基层原有的切缝或裂缝进行填补，保证自流平的表面效果及防裂；同时，该产品还可以对基层进行高压洗尘、保证地面清洁。

但是，环氧自流平地坪漆在使用的过程中有一些注意事项是必须要遵守的，否则会给建筑施工造成一些不可挽回的损失。

1、施工温度 5 ，若要在<5 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。

- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，车库耐磨地坪，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，合肥耐磨地坪，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

车库耐磨地坪-合肥耐磨地坪-净味升级-安徽创大(查看)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司(www.ahhuicd.com)在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽创大一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈总。