

泉州气动衬氟闸阀推荐货源“本信息长期有效”

产品名称	泉州气动衬氟闸阀推荐货源“本信息长期有效”
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

重庆气动偏心半球阀概述：

气动偏心半球阀是一种由部分球阀板绕偏心轴心旋转来控制流体的角行程调节阀。阀芯的回转中心不与旋转轴同心，可减少磨损，延长使用寿命，阀芯后部设有一个导流翼，有利于流体稳定流动，气动偏心调节阀具有良好的稳定性。其次，还有流量大，可调范围广等特点。

重庆气动偏心半球阀适用范围：

气动偏心半球阀广泛应用于石油、化工、电力、冶金、钢铁、造纸、食品、轻纺、轻工等行业。

重庆气动偏心半球阀产品特点：

- (1) 流体阻力小，全通径的电动球阀基本没有流阻。
- (2) 结构简单、体积小、重量轻。
- (3) 紧密可靠，有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也广泛使用。
- (4) 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换一般都比较方便。

- 1、设备前检查气动蝶阀各部分部件无缺失，类型无误，检查阀体内无杂物，电磁阀内无堵塞
- 2、将阀门和汽缸均置于关闭情况。
- 3、将汽缸撞到阀门上，（设备方向与阀体平行或笔直都可以），再看螺丝孔是否对正，不会有太大差错

，如有少量差错，将气缸体滚动一点就可以了，然后将螺丝紧固。

4、设备完毕后，对气动蝶阀进行调试（正常情况下供气压力为0.4~0.6MPa），调试工作时须手动操作电磁阀启闭（将电磁阀线圈失电后手动操作方可有用），查询气动蝶阀的启闭情况。如果在调试工作进程中发现阀门在启闭进程初始时有些费劲，之后正常，则需要将气缸行程调小（把气缸两头行程调度螺丝一起往里调一点，调整时需将阀门工作到开方位，然后将气源关掉再调），直至阀门启闭动作顺滑且关闭无泄漏。还需要注意的是，可调型可以调度阀门的启闭速度，但不可调得过小，否则可能引起阀门不动作。

5、得发在设备前应保持单调，不可露天寄存

6、设备蝶阀前要检查管道，确保管道内无焊渣等异物

7、蝶阀阀体手动启闭阻力适中，蝶阀扭矩与所选执行器扭矩匹配。

8、蝶阀联接用法兰标准正确，管道对夹法兰与蝶阀法兰标准相符。建议运用蝶阀专用法兰，不得运用平焊法兰。

9、供认法兰焊接无误，蝶阀设备完毕后不得再焊接法兰，避免烫坏橡胶件。

10、装好的管道法兰要进行对中，并与放入的蝶阀进行对中。

11、装上一切的法兰螺栓，并用手拧紧，将供认蝶阀与法兰已然对中，然后当心的启闭蝶阀，确保启闭h uo络。

12、将阀门完全打开，用扳手按照对角线次序将螺栓拧紧，无需垫圈，切勿将螺栓拧的过紧，以防形成阀圈的严峻变形，启闭扭矩过大。

V型球阀是我公司新开发的硬密封、四氟密封调节球阀。它采用板簧加载的可动阀座结构，阀座与球体不会产生卡阻或脱离等问题，气动衬氟闸阀，密封可靠，使用寿命长。V型球阀阀芯设计成带有特殊开关的V型缺口，流通能力大，压力损失小，并具有截流特性和控制功能，流量特性为近似等百分比。启闭件采用V型球缺结构，完全解决了阀腔易沉积介质的问题。

VQ677H-16P气动对夹v型球阀特点：

1、结构紧凑，体积小，可竖卧安装等优点。

2、具有出色的调节特性：V型球阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300：1的可调比。因此V型阀可以在广幅的变化范围内提供的控制。

3、zui大流动容积：由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故，使容积的大值特别高，流通能力特别大，流通阻力小，因此可以使用较小的更加经济实用的阀门尺寸。

4、V型球阀采用双轴承结构，机械稳定性能高，启动扭矩小，保证了阀门具有ji好的灵敏度和感应速度。

泉州气动衬氟闸阀推荐货源“本信息长期有效”由重庆大才阀门制造有限公司提供。“蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门”就选重庆大才阀门制造有限公司(www.dacaifm.com),公司位于:重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号,多年来,重庆大才阀门坚持为客户提供好的服务,联系人:陈经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。重庆大才阀门期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.qidongf.com)还是从事重庆不锈钢阀门、气动蝶阀、,气动闸阀、气动球阀、,大口径气动阀门厂家直销的厂家,欢迎来电咨询。