

SMT连线粘尘机供应商 镇江SMT连线粘尘机 伟盟自动化机械

产品名称	SMT连线粘尘机供应商 镇江SMT连线粘尘机 伟盟自动化机械
公司名称	东莞市伟盟自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋村银洋工业区U棟
联系电话	13686254286 13686254286

产品详情

2.烟气的流速

过高烟气的流速不能过高，因为粉尘在电场中荷电后沉积到收尘极上需要有一定的时间，如果烟气风速过高，核i电粉尘来不及沉降就被气流带出，同时烟气的流速过高容易使已沉积在收尘板上的粉尘产生二次飞扬，SMT连线粘尘机多少钱，特别是振打落灰时更容易产生二次飞

扬。

3.板间距

当作用电压、电晕线的间距和半径相同时，加大板间距，会影响电晕线临近区所产生离子电流的分布、增大表面积上的电位差，SMT连线粘尘机价格，将导致电晕外区电场强度降低，影响除尘效率。

PCB除尘器SMT连线粘尘机

PCB除尘器有哪些事项需要注意的吗？

- 1.禁止吸具有化学腐蚀性、建筑垃圾等（石灰、水泥和木屑等灰尘）。禁止吸水或潮湿的物件。
- 2.吸尘器必须与专用吸尘口配套使用，禁止直接使用软管吸尘。
- 3.PCB除尘器在吸尘过程中，如遇别的事情需要处理应关闭吸尘主机，不要让吸尘主机长时间空转。
- 4.集尘袋为一次性产品，建议用户可每2~3个月清理一次，但不可水洗，半年更换新集尘袋。

- 5.吸尘主机周围不能堆放杂物，镇江SMT连线粘尘机，需留出一定的空间（建议40~50cm）便于机器散热。
- 6.吸尘器在使用过程中，如遇吸力不足不能正常开关主机，SMT连线粘尘机供应商，主机有异响或异味等情况，应立即停止使用并与相关售后处联系。
- 7.长期停用吸尘器时请切断电源。
- 8.吸尘器除集尘袋调换外，机体其他部分禁止私自拆装以免损坏。

粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，经过布朗分散和筛滤等组合效应，使粉尘堆积在滤料外表上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。

传统的膜片除尘器滤筒除尘骨架有两种清灰方法，一种是高压气流反吹，一种是脉冲气流喷吹，理论标明前者的长处是气流平均，缺陷是耗毛量大；后者的长处是耗气量小，除尘骨架缺陷是气流微小。

SMT连线粘尘机供应商-镇江SMT连线粘尘机-伟盟自动化机械由东莞市伟盟自动化机械有限公司提供。东莞市伟盟自动化机械有限公司（www.wmjxcn.com）为客户提供“清洁机,除尘机,粘尘机”等业务，公司拥有“伟盟光学膜片清洁机,薄膜丝印前除尘机”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：凡伟。