

# 西卡防水 西卡防水企业 西卡防水

产品名称	西卡防水 西卡防水企业 西卡防水
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

### 单组份聚氨酯防水涂料的施工要求

- 1、1遍涂层施工：在底胶基本干燥固化后，用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料，涂刮时要求均匀一致，不可过厚或过薄，涂刮厚度一般为0.5MM左右为宜。开始涂刮时，应根据施工面积大小、形状和用料，统一考虑施工退路和涂刮顺序。
- 2、第二遍聚氨酯防水涂料涂层施工：在1遍涂层基本固化后（理论为12小时），再在其表面刮涂第二遍涂层，涂刮方法同1遍涂层。为了确保防水工程质量，涂刮的方向必须与1层的涂刮方向垂直。
- 3、在第二遍涂膜固化后，再按上述方法涂刮第三遍涂膜。
- 4、铺贴保护层或饰面材：在第三遍涂膜施工完毕又未完全固化时，可在其表面稀撒上少量干净的砂粒（直径不大于2MM），以增加涂膜层与将要覆盖的水泥砂浆之间的粘结能力。当涂膜固化完全和检查验收合格后，西卡防水，即可抹水泥砂浆保护层或粘贴面砖等饰面层。

聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保性涂料，因为其没有焦油沥清等添加剂，所以非常适合用于家居装修。下面为您介绍它在家装中的优势。

- 1、它施工完成后，漆膜非常的耐磨、耐腐蚀，使用寿命长，对环境不会造成污染，本身没有味道，西卡防水企业，对人体没有危害。
- 2、聚氨酯防水涂料的柔韧性很好，即使基层发生轻微的裂缝或移位，西卡防水施工，也不会对漆膜有太大的影响，而且涂膜具有极强的拉伸性。漆膜的密度高，不会出现气泡、裂缝等瑕疵，涂膜不仅对防水

、隔气的功能性同样良好。

3、它可以根据需要调配成不同的颜色。

聚氨酯防水涂料在使用期间会出现变色的现象，西卡防水卷材，这是什么原因造成的呢？我们应该怎么预防呢？接下来就为大家介绍一下。产生涂料变色的原因可能有如下几种：

(1) 清漆中酯类溶剂遇水后与铁容器反应变黑。

(2) 金银粉与清漆易发生酸蚀作用，使涂料颜色变绿、变暗、失去光泽。

(3) 贮存期过长，沉淀变色。

防治的办法是：

(1) 对易发生变色的聚氨酯防水涂料，用非金属容器盛装。

(2) 使用清漆前再加入金粉、银粉，不要过早加入清漆中存放。

(3) 对沉淀变色的涂料，如不是质量问题，在进行充分搅拌后还可以使用。

西卡防水-西卡防水企业-西卡防水(诚信商家)由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司(www.xikafangshui.com)位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前西卡防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。西卡防水取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。西卡防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。