

# 嘉兴检查井 检查井厂家 肥西永胜

产品名称	嘉兴检查井 检查井厂家 肥西永胜
公司名称	肥西县花岗镇永胜水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：肥西县花岗镇永胜水泥制品厂

### 砌筑结构的井室施工注意要点

- 1、砌筑前砌块应充分湿润;砌筑砂浆配合比符合设计要求，嘉兴检查井，现场拌制应拌合均匀、随用随拌。
- 2、排水管道检查井内的流槽，检查井厂家，宜与井壁同时进行砌筑;
- 3、砌块应垂直砌筑，需收口砌筑时.应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁进行收口;圆井采用砌块逐层砌筑收口，四面收口时每层收进不应大于30mm，偏心收口时每层收进不应大于50mm;
- 4、砌块砌筑时，铺浆应饱满.灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆，上下砌块应错缝砌筑。

随后崔宁介绍了预制装配化混凝土箱涵外型型式设计、接口密封型式设计、结构配筋设计几个关键技术，她指出，预制装配化箱涵，断面形状可以是单孔或多孔，横断面形状一般都做成平板直墙的箱形结构，在板的端部一般根据预制形式可分整体预制装配化箱涵、分块预制装配化箱涵，整体预制箱涵只需纵

向拼装成型，分块预制箱涵横向和纵向均需拼装成型。

### 工艺质量控制措施及检验标准

- 1、砌筑砂浆应严格按配合比配料，散装水泥和砂都要过磅，计量要准确，检查井生产，搅拌时间要达到规定要求。
- 2、轴线定位要准确:四周收口要均匀，预制检查井，砌筑时保持墙身水平面四周内外各点垂直点与井底中心点距离相等。

在车辆冲击荷载温湿度变化及含盐地下水等作用下各材料间的应力、变形差异较大，在检查井使用过程中容易产生结构间裂缝，进而形成差异沉降等病害。

嘉兴检查井-检查井厂家-肥西永胜(推荐商家)由肥西县花岗镇永胜水泥制品厂提供。“水泥检查井”就选肥西县花岗镇永胜水泥制品厂（[www.fxyssn.com](http://www.fxyssn.com)），公司位于：合肥市肥西县花岗镇，多年来，肥西永胜坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。肥西永胜期待成为您的长期合作伙伴！