

豪杰绳网规格齐全 建筑安全网防护网 平凉建筑安全网

产品名称	豪杰绳网规格齐全 建筑安全网防护网 平凉建筑安全网
公司名称	惠民县李庄镇豪杰绳网厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市惠民县李庄镇二二0国道北侧（李庄水库南邻）
联系电话	15263011667 15263011667

产品详情

建筑安全网，密目式安全点:

密目式安全网在安装使用中，系绳、边绳与支撑物、场地经常磨擦，易受磨损，边绳是密目式安全网的边框，采用较粗的边绳还可以保护网绳免于或减轻磨损，因此本标准规定系绳、边绳的直径必须是网绳直径的两倍以上。

在实际冲击中，各系绳（及边绳与系绳连接处），所受的力不完全一样，试验表明，随着砂包落入点不同，各系绳的负载值也跟着变化，在某种情况下，可能某几根系绳及边绳上某几点受力集中，因此，边绳、系绳就必须具有较高的强力安全系数，本标准根据对国内产品调察试验，规定平网的边绳，系绳断裂强力不得低于750kg（7354.5N）立网的边绳，系绳断裂强力不得低于300kg（2941.8N）。

建筑安全网型号规格：

建筑安全网的安全防护作用必须与安全帽结合。在有安全网的建筑现场，建筑安全网防护网，进入时也必须佩带安全帽。建筑安全网的质量与密度成正比，密度越高，透明度越低的网，平凉建筑安全网，其质量越好。安全性也就越高。

建筑安全网型号规格：

密目安全立网：ML1.8×6 ML1.5×6 ML2.0×6 ML1.2×6；

安全网（平网）：P-3×6；

安全立网（小眼网）：L-1.2×6L-1.5×6 L-1.8×6L-3×6，也可根据客户要求定做任何尺寸建筑安全网。

产品特点：强度高，网体轻，隔热通风，透光防火，防尘降噪。

建筑安全施工中不可缺少的就是安全网，在所有安全网种类中，建筑安全网因其性能稳定，蓝色建筑安全网，价格适中，在业界享有盛名。由于密目式安全网在工程中主要起到防护作用，因其功能的特殊性，在使用前需要进行严格的检查。

在应用密目式安全网时需着重检查以下几个方面：1.产品必须带有有效的生产厂家的生产许可证；产品的出厂合格证。若是旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。2.要着重检查产品的规格型号，看是否符合行业需求。3.在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置安全网。密目式安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要小于15cm；网较低点与下方物体表面距离要大于3m。密目安全网架设所用的支撑，建筑安全网种类，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。

豪杰绳网规格齐全(图)-建筑安全网防护网-平凉建筑安全网由惠民县李庄镇豪杰绳网厂提供。惠民县李庄镇豪杰绳网厂（www.bzdssw.com）有实力，信誉好，在山东滨州的安全、防护用品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进豪杰绳网和您携手步入辉煌，共创美好未来！