

徐州门窗附框 春泰塑业门窗附框厂家 门窗附框批发

产品名称	徐州门窗附框 春泰塑业门窗附框厂家 门窗附框批发
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

浅析标准化节能门窗附框技术特征主要体现！

标准化门窗附框技术特征首先要达到节能，高强度，门窗附框批发，耐腐蚀，安全性能好的要求。

一、节能效果优异

生产的附框设计采用单腔、双腔结构异型材，结构起到隔绝空气，减少空气及材质隔绝热传递的作用，木塑门窗附框多少钱，此为其一。其二是采用PVC材料，PVC材料本身是非金属，导热系数为0.14，铝为140到175，钢为50到60，所以根据导热系数之比PVC为1，而金属材料之导热系数比就达到铝1000到1250，钢为357到428由此可见PVC的导热是较小的，并且有分腔空气绝热就更为绝热和节能，截面厚度也仅为24mm。

二、机械强度高

强度是一项测试数据，包括了弯曲弹性模量，硬度，静曲强度，冲击强度等。材质的强度与其配方有莫大的关系，填充剂增加硬度，徐州门窗附框，静曲强度均会提高，但其模量的大小影响到冲击强度。而CPE与ACR的增加又会提高拉伸强度，而降低硬度及弯曲弹性模量，所以配方中的添加剂，润滑性，填充剂，门窗附框生产厂家在生产时都必须在符合物理指标的条件下合理添加。其次是成本，经济的不合理性也不能将产品作为成品推出，所以合理的、经济的、实用的才是好的配方。

门窗附框使用过程中的几点拙见

江苏省推行标准化门窗系统已经有好几个年头，在实施的过程中，或多或少存在一些不能落到实处情况。

想对附框的使用过程提一点拙见：

施工过程中常见的弊端：

门窗副框（门窗附框）的强制安装已推行，但在实际的施工过程中，操作方式百花齐放，常见的不规范操作：

一、附框尺寸大于门窗外框尺寸，造成附框（钢塑共挤门窗附框）和墙体结构时间长了之后会剥离，开裂，无法阻止渗漏水！

我们想要把标准化门窗系统的政策落到实处，附框的施工，可以注意以下几点：

二、附框的安装必须转移到土建的洞口施工周期里面来，在浇筑窗洞的时候，把附框（副框）像幕墙预埋件一样，直接预制到窗洞口，这种施工，也像以前的混凝土预制一样，这样墙体结构和附框之间就不可能有空洞现象。

门窗附框型材有哪几种分类？今天门窗附框厂家的小编给大家整理了一些：

1.按开启方式分为：固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。

2.按性能分为：普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。

3.按应用部位分为：内门窗、外门窗。

芜湖春泰塑业有限公司专业生产制作副框、木塑副框、pvc副框、节能副框等。

徐州门窗附框-春泰塑业门窗附框厂家-门窗附框批发由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（www.menchuangfukuang.com）在塑料、塑钢窗这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖春泰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刁经理。