

液体卷材用途 防水涂料 金双王防水

产品名称	液体卷材用途 防水涂料 金双王防水
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

防水涂料使用方法：

- 1.搅拌：先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用；（较好使用搅拌器）
- 2.涂刷：用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，聚合物JS防水涂料公司，不可漏刷；一般需涂刷2遍（根据使用要求而定），水性聚氨脂防水涂料销售，每次涂刷厚度不超过1mm；前一次略微干固后再进行后一次涂刷（刚好不粘手，一般间隔1-2小时），前后垂直交叉涂刷，涂刷总厚度一般为1-2mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润。
- 3.养护：施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。

产品无毒无味，防水涂料具有良好的粘结和不透水性，对砂浆水泥基石面和石材，金属制品都有很强的粘附力，产品的化学性质稳定，能长期经受日光的照射，强度高，延伸率大，弹性好，防水效果好。

防水涂料适用范围：

室内外水泥混凝土结构、砂浆砖石结构的墙面、地面；

卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池的地面和墙面防水；

用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的抹底处理，可达防止潮气和盐份污染的效果。

防水涂料施工后一定要学会的验收技巧

1、逐个验收

一般卫生间装修过程中会进行一次闭水试验。但是工程完工后不能忽视验收，所有的卫生间都必须进行逐个验收。

2、施工工序后检查

卫生间防水层施工前的每一道工序(基层处理、孔洞清理及封堵、找平层施工、填塞密封油膏、细部附加层等)完成，经监理工程师检查确认并做好检查记录后，方可进行下道工序施工。

3、卫生间防水涂刷后验收

每一遍防水层涂刷完成，经监理工程师检查确认符合要求后，方可进行下一遍防水层涂刷施工，当然要选择靠谱的防水涂料。

4、防水层涂刷干燥后需要验收

防水层涂刷完成干燥后，应对防水层质量进行认真检查和验收，检查内容包括防水层是否满涂、厚度是否均匀、封闭是否严密、厚度是否达到设计要求(切片取样)，液体卷材用途，表面无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经甲方及监理工程师共同检查验收合格后方可进行闭水试验。

防水涂料简介家装防水的一些注意细节

家装过程中，过去人们对于室内防水工程没有特别多的了解，因此导致事后各种问题的发生。正是基于这些问题，因此现在的很多人都非常注重室内防水，这不仅是对自己房屋的一种保护，同时也不会影响邻居的正常生活。特别是现在的一些室内家具装修，防水涂料，本身的花费就非常高，如果此时出现一些发霉潮湿等问题的话，那么这本身对于室内家居环境也是有着很大影响的。因此我们在施工的过程中，一定要注意做好防水工程的处理和验收，这些都能够有效的避免日后各种的困扰。

1.防水工程的验收一定要注意各种问题，特别是室内卫生间的墙面和地面，我们要查看是否有一些开裂和松动等问题，如果出现这些问题的话，那么说明整个防水工程的制作是有问题的。

2.很多人在做室内防水时，经常会忽略厨房的防水问题，其实这个也是非常重要的，因为一旦厨房出现漏水等问题的话，这些也会导致厨房的潮湿。

3.其次我们也可以在验收的时候，做一些淋水的实验，然后对墙面进行查看，如果此时没有出现渗透或者是潮湿等问题的话，说明整个防水工程是非常合格的。

液体卷材用途-防水涂料-金双王防水(查看)由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。液体卷材用途-防水涂料-金双王防水(查看)是潍坊市金双王防水材料有限公司(www.shuangwangfangshui.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：隋经理。同时本公司(www.xinhongfangzhi.com)还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，山东三元乙丙防水卷材，聚乙烯涤纶高分子防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。