

芜湖页岩砖 多孔页岩砖价格 马鞍山恒达

产品名称	芜湖页岩砖 多孔页岩砖价格 马鞍山恒达
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

轻质加气块的施工方法：

1.放线、抬板:

在墙板安装部位弹基线与板底或梁底基线垂直，保证安装墙板平直，一块墙板两人能搬运自如。

2.锯板: 根据要求用手提机任意切割，调整墙板的宽度和长度，使墙板损耗率降低。

3.上浆: 使用专用粘结砂浆配水调制成糊状，填铺在墙板的凹凸槽即可。

4.装板: 将上好砂浆的墙板搬到装拼位置立起，上下对好基线位置，用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板之间靠紧。

5.就位:

将墙板用力靠紧，多孔页岩砖多少钱一块，使砂浆从接缝挤出，保证砂浆饱满，用木楔将其临时固定。

6.校正: 用检查平整、垂直度2米的直靠尺，铁撬调校正，再用木楔及钢筋上下固定。

7.打钉: 将钢卡嵌与墙板与顶梁的接缝处，将其固定。

8.灌浆和接缝: 安装校正好的墙板用专用粘结砂浆填充上、下缝和板与板之间的接缝；板与板之间的缝隙铺设网格布，使用粘结砂浆抹平。

9.开槽埋线管: 如要埋设暗管线，烧结页岩砖厂家，开关盒等，可用冲击钻或手提电锯切割线槽安装，待安装好后再用砂浆聚合物补平即可。

10.装门框: 门框可用夹板直接在墙板上包门套，用铁钉与墙锚固，用装饰板封面。

11.涂料: 后涂面层涂料即可。如贴瓷片，无需刮灰，直接用水泥浆将瓷片贴在墙板上即可，也可以直接

粘贴墙纸，木饰板等。

加气块的优点有哪些？

加气块的优点介绍：

- 1、容重轻，可以降低建筑物自重和造价，有利于提高建筑物的抗震性。一般加气混凝土容重为500-850公斤/立方米，而以容重450公斤/立方米以上，它的重量只有相当黏土砖的1/4，普通混凝土的1/4，是高层建筑，超高层建筑和大空间结构建筑的理想的轻质材料，用它可以减轻建筑物的自重均在1000公斤/立方米以内，与传统建筑材料相比，建筑物的自重可降低3/5-2/3，从而降低了建筑物的造价。建筑物自重轻，可以大大提高建筑的抗震性能
- 2、保温性能好，导热系数低容重为400-800公斤/立方米的加气混凝土，其导热系数通常介于0.08-0.15千卡/米*时*度之间，仅为为黏土砖导热系数的1/4-1/5，为普通水泥混凝土的1/5-1/10.在北方采用24厘米厚的加气混凝土砌块墙体.其保温效果相当于49厘米厚的砖墙.
- 3、具有可加工性它如同木材一样具有可加工性，能锯、刨、钻、钉，多孔页岩砖价格，有利于施工，可现场作业。
- 4、加气块抗压能力强经实验，芜湖页岩砖，加气块抗压强度大于25千克/平方厘米，相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗压强度。
- 5、加气块耐高温加气块混凝土在温度为600 以下时，其抗压强度稍有增长，当温度在600 左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，所以作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到国家一级防火标准。

轻质加气块的应用越来越广泛了，使用领域有：

- 1、在节能改造项目上的应用，具有安装简单、快捷，施工时间短、成本低等优势而备受欢迎。
- 2、酒店、写字楼等商业建筑。这些建筑的结构都是比较简单的常常用于内部结构的调整。
- 3、学校、医院和其他公共建筑。用在这些地方主要目的是保温、隔音、防火、抗震等。

轻质隔墙板有易施工、隔音好以及具有保温等功能而收到了大家的欢迎。传统的墙体已经不能够满足人们对居住环境的要求，而这种隔墙板具有环保、节能、防潮、轻质、隔音、隔热等优势，这些功能正是现代人选择墙体所需要的。

芜湖页岩砖-多孔页岩砖价格-马鞍山恒达(推荐商家)由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。“南京加气块_马鞍山加气块_厂家价格-加气块,页岩砖”就选马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司(www.njjiaqi.com)，公司位于：马鞍山慈湖高新区电业路，多年来，马鞍山恒达坚持为客户提供好的服务，联系人：严总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山恒达期待成为您的长期合作伙伴！