

## 薄膜日光温室承建 薄膜日光温室 青州中泰温室

产品名称	薄膜日光温室承建 薄膜日光温室 青州中泰温室
公司名称	青州市中泰温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道韩家村
联系电话	13573670688

### 产品详情

日光温室的朝向对温室内的蓄热能力影响很大，现在我国大多数地区选择正南方向，这里所说的正南也就是所在位置的子午线方向。根据经验北方地区的温室朝向偏西一些为好。偏西角度在5~10度为宜。这样便于温室更多的积蓄热量。如果建造多栋温室，薄膜日光温室方案，温室间的间距不应低于一栋温室的宽度。日光温室搞种植的大棚建议选择南北走向，即大棚的棚头分别在南北两侧，这种朝向能使大棚内的作物分配到均匀的光照。

日光温室的保温由保温围护结构和活动保温被两部分组成。前坡面的保温材料应使用柔性材料以易于日出后收起，日落时放下。对新型前屋面保温材料的研制和开发主要侧重于便于机械化作业、价格便宜、重量轻、耐老化、防水等指标的要求。日光温室主要由围护墙体、后屋面和前屋面三部分组成，薄膜日光温室，简称日光温室的“三要素”，其中前屋面是温室的全部采光面，白天采光时段前屋面只覆盖塑料膜采光，当室外光照减弱时，及时用活动保温被覆盖塑料膜，以加强温室的保温。

日光温室内湿气的来源有几种，比如浇水频繁、土壤水分蒸发、高温引湿等等，薄膜日光温室厂家，因此我们一定要根据温室内具体情况采取相应的针对性措施来解决问题。

浇水是导致室内湿度增加的主要因素，合理浇水是非常重要的。在冬春季节，应当选择晴天进行沟浇或是分株浇水，有地膜覆盖的则应选择膜下浇灌。一定要控制浇水量，薄膜日光温室承建，避免湿气过高，浇水过后要适当的放风并进行划锄松土。通风换气是帮助去除湿气的好方法，通风一定要选择高温时间段进行，避免引发室内温降。如果在通风过程中发现室内温度降低过快，则应及时的关闭通风口，避免蔬菜受寒发病。

薄膜日光温室承建-薄膜日光温室-青州中泰温室(查看)由青州市中泰温室工程有限公司提供。青州市中泰温室工程有限公司(www.wenshijianshe.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

