

# 铝合金电缆桥架安装 南阳铝合金电缆桥架 铭昌桥架厂家批发定制

产品名称	铝合金电缆桥架安装 南阳铝合金电缆桥架 铭昌桥架厂家批发定制
公司名称	河南铭昌电力物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号
联系电话	15225611569

## 产品详情

### 电缆桥架安装规范（上）

一、 电缆桥架的品种选择1.需屏蔽电气干扰的电缆网络或需要有防护外部（如：有腐蚀液体、粉尘等环境下的电缆敷设）应该选用槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架，且需要带盖。2.强腐蚀性环境下应当使用（F）类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架、等附件也要使用同样的材料，以提高桥架及附件的使用寿命，电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加盖板。3.除上述情况外，可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃钢阻燃桥架或钢质普通型桥架。电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加盖板。4.在工作通道或者户外跨越道路段式，底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道是，可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用支架。5.大跨距（>3m）时要选用复合型桥架。、6.户外要选用复合环氧树脂桥架。

### 二、 规格选择

1.桥架的宽度和高度应符合电缆填充率不超过有关规范的规定值，动力电缆可取40-50%，控制电缆可取50-70%，另外需预留10-25%的发展余量。2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件与桥架相配套。3.支、吊架规格的选择，应该按照桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应该满足载荷的要求。

电缆桥架传统敷设弊端：

由于在工业施工过程中，电缆在桥架里敷设需要多人进行敷设并容易被桥架上尖锐端刮损电缆外护套。过去通常情况下，处理此中方式有二种。1、在电缆敷设时将电缆放置地面上进行拖动，防止桥架上尖锐端刮损电缆外护套。2、使用钢管放置在桥架上，并且多安排施工人员进行监护。方法1中，由于电缆放置在地面上拖动与混凝土地面或泥土地面接触，会出现电缆外护套磨损影响电缆的绝缘。方法2中，使用钢管放置在桥架上需要多人进行监护，钢管必须使用铁线固定在桥架上，由于需要经常移动，但拆卸不方便，这样既浪费人工又费材料。

### 新型敷设方式：

采用一种电缆桥架的电缆敷设托辊装置，它设置在桥架一侧，它包括：一个U形的支架，该支架两侧间设有一个托辊，该托辊支撑待敷设的电缆纳；所述支架的一侧为一个向外侧的挂在桥架上的挂钩。

可以在桥架上随意固定，滑动托辊利用其转动可以达到节省人工的作用，在滑动托辊的两端设有圆形支撑杆，南阳铝合金电缆桥架，可以防止电缆在托辊间的垂度落在地面上，从而对电缆进行保护。本实用新型装置可以减少施工人员监护并在施工过程中省力提高施工效率，使用安全牢固可靠。

### 安装桥架的高度范围

安装桥架的高度可在2.2-2.8米范围内可调，选择2.2米时应防止人为拆除破坏，选择2.8米时注意通风管等其他物品影响视频探测器视野。安装支架水平距离车位线可在3-4米范围内可调，铝合金电缆桥架安装，双车位时候选择行车道（宽度）中间位置。本安装支架应为车场吊装设备安装位置。在有坡度的场所安装安装支架时，安装支架坡度宜与建筑物一致。在有圆弧形的建筑物安装安装支架，其圆弧宜一致。

安装支架应“横屏竖直”，铝合金电缆桥架供应商，安装支架安装完成应用水平尺测量安装支架符合水平要求，使用激光投线

仪确认安装支架是否在一条直线上。设备安装完成再次确定安装支架高度与水平距离车位的宽度。支吊架的选择?气动球阀的安装选用的支吊架为一下几种：双拉通丝吊架、单拉通丝吊架、角铁支架。双拉通丝吊架由通杆螺丝、拉爆、横梁组成，双拉通丝吊架每一个吊架选用两个通杆螺丝组成。单拉通丝吊架由通杆螺丝、拉爆、吊框组成，单拉通丝吊架每一个吊架选用一个通杆螺丝组成。角铁支架，分为U型支架、L型支架。

铝合金电缆桥架安装-南阳铝合金电缆桥架-铭昌桥架厂家批发定制由河南铭昌电力物资有限公司提供。河南铭昌电力物资有限公司（[www.xytdlqj.com](http://www.xytdlqj.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铭昌电力——您可信赖的朋友，公司地址：南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号，联系人：刘先生。