

杭州食品净化车间点击了解更多

产品名称	杭州食品净化车间点击了解更多
公司名称	杭州豪俊净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇国辅路83号2楼201
联系电话	18258203284 18258203284

产品详情

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的专业厂商。

无尘车间装修要求：

- 1、净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。
- 2、地面可采用环氧自流坪地坪或高1级耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。
- 3、送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。
- 4、送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的专业厂商。

无尘车间在使用时应注意以下问题：

- 1、注意控制污染源，主要是人和进入无尘车间的物品，以及生产过程中发生的尘粒。
- 2、人净路线和物净路线要合理的分开。人员在进车间前沐浴更衣，着装符合洁净标准;物料在进车间前

更换包装吹淋，确保洁净度符合要求。

3、无尘净化车间内的作业人员要严格按照无尘室的操作规则进行工作。门窗应处于关闭状态，车间之间人员和物品的传递应有缓冲区，并设置吹淋设备来阻止气流的对流，与生产无关的人员不行进入无尘车间。

4、无尘净化车间的换气次数以及空调净化系统的送风量要控制好，目的是维持室内正压和洁净度，过滤器的阻力制约。

5、设备定期、定时、定人进行维护保养，保养过程中注意清洁物品符合要求。

6、无尘净化车间应定期测试尘粒浓度、送风口出来的风速、温湿度等，根据测量的结果作出维护方案。

杭州豪俊净化工程有限公司是从事空调净化技术和产品的开发、生产及无尘洁净室工程安装的专业厂商。

无尘车间设计注意事项：1、要保证在无尘车间这样一个密封的空间中，有着非常足够的通风及换气的量，这就需要专业人士进行专业的计算，食品净化车间，要准确掌握空间尺寸，在空间中工作的人数，要达到的洁净度等相关数据，有一点不准确就可能计算失误。2、洁净室的效果不明显，造成的原因是安装的洁净相关系统与空间出现了不匹配，这就要在装修之前事先了解无尘车间的生产情况，保持系统与空间的高度匹配性。3、要保证无尘车间能有洁净度就有压差，而在密封状态下，如果能做到有压差，那么就能保证空间中总是能达到需要的洁净度了。

杭州食品净化车间点击了解更多由杭州豪俊净化工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州豪俊净化工程有限公司（www.hzhjh.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!