

# 安徽富通环保节能公司 真空泵机组 黑龙江真空泵

产品名称	安徽富通环保节能公司 真空泵机组 黑龙江真空泵
公司名称	安徽富通环保节能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区凤霞路48号
联系电话	13705513205

## 产品详情

如何保养真空泵???

### 1、真空泵油

XD、XQ系列真空泵应使用复合SH0528-92标准规定的真空泵油。环境温度在0 ~ 10 时使用ISO-VG32 粘度等级的真空泵油。环境温度在10 ~ 40 时使用ISO-VG100粘度等级的真空泵油（为原1#真空泵油）。

真空泵运转时必须保持油位在油窗高度的1/2 ~ 3/4处。应经常检查油位和油的污染情况（建议每周一次）。

### 2、更换真空泵油及油过滤器

如果油受污染而发黑、乳化或变稠应及时换油。换油同时，应更换油过滤器。并在加入新油之前请清洗泵。

清洗、换油步骤：

停泵将热油放掉。

旋上放油塞，运转5-10秒，将油放尽。

注入清洗用油（32号普通机械油）到油窗高度的3/4处。

运转真空泵5-10分钟。

停泵，将油放掉。如放掉的油还是比较浑浊，达不到要求，重复3、4步骤，黑龙江真空泵，直到放出

的油呈透明状。

旋上放油塞运转5-10秒。

将油放尽。

注入规定的新油即可。

根据以上原则，当泵所需的真空度或气体压力不高时，可优先在单级泵中选取。如果真空度或排气压力较高，单级泵往往不能满足，或者，要求泵在较高真空度情况下仍有较大气量，即要求性能曲线在较高真空度时较平坦，可选用两级泵。如果真空度要求在 - 710mmHg以上，可选用水环 - 大气泵或水环 - 罗茨真空机组作为抽真空装置。

螺杆真空泵是一种专门为工业应用的干式泵，是一种全新的设计，专门用来解决工业应用中真空问题，如粉尘、焦油等。螺杆真空泵采用变螺距转子，有内压缩过程，泵腔内无轴承和密封，大大降低了故障率，泵腔内没有内部阀门，水环式真空泵，因而耐粉尘和焦油能力强，此泵的螺杆采用内部中空冷却，可以降低转子温度和热变形，螺杆寿命增长。

螺杆真空泵是利用一对螺杆，经精细动平衡校正，由轴承支撑，在泵壳中作同步高速反向旋转而产生的吸气和排气作用的抽气设备，此泵工作时，相互之间无磨擦，运转平稳，真空泵维修，噪音低，工作腔无需润滑油，能抽除含有大量水蒸汽及少量粉尘的气体场合，极限真空更高，消耗功率更低，具有节能，寿命长，免维修等优点。它是油封式真空泵的更新换代产品。在微电子、半导体、制药、石油化工、航空航天、工具、造纸、包装、食品、医疗器械、以及信息工程、生物工程、微电子等100多个领域对清洁真空要求较高的企业领域得到广泛应用。

安徽富通环保节能公司(图)-真空泵机组-黑龙江真空泵由安徽富通环保节能科技股份有限公司提供。安徽富通环保节能科技股份有限公司（[www.ahftjn.com](http://www.ahftjn.com)）位于安徽省合肥市双凤开发区凤霞路48号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽富通在真空泵中享有良好的声誉。安徽富通取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽富通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。