

# 异形路沿石 花岗岩异形路沿石 博润石材

产品名称	异形路沿石 花岗岩异形路沿石 博润石材
公司名称	日照市博润石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	15263310888

## 产品详情

花岗岩石材的外观看起来很结实，似乎是一种耐磨耐腐蚀的修建材料。但由于天然石材本身的裂隙和毛细孔具有吸附性和渗透性，这就变成石材老化以及各种病症发作的根柢要素。并且花岗岩是由硅酸盐类矿藏构成，因此极易与不利于石材维护的化学物质发作反应。对天然石材的维护要像维护咱们的身体一样，假定不注意维护或维护方法不正确，异形路沿石哪里有，都会使石材天然生成高雅的气质容颜化为乌有。

路边石的异形加工过程，路边石现在是比较普遍的存在，那么关于路边石的异形加工过程我们是不了解的，现在让我们一起来看一下吧。

- 1.注意材料弦长、高度保持30-40mm修边余量。
- 2.异型石材造型：电脑线切机根据设计要求设计半径造型，或用国产圆桶锯造型
- 3.路边石异型打磨、抛光：两端依照标准模板进行打粗磨、精磨、抛光处理，模板不变形，每件弧板打磨完，异形路沿石，两端对模板复检  $\pm 0.5\text{mm}$ ，否则对整体拼接有较大影响。
- 4.路边石异型修切角：普通空心连身、椭圆空心柱身经桥切机修长、切角之后加工工序即基本完成.后续工序只需对弧板光面修补处理，对颜色统一调整之后就是后面的包装入库，异形路沿石尺寸，所有空心柱类产品切角、修长时都须严格对模板、弦长、高度要准确。

市场上五莲花石材常见工程板厚度的是 1.5、1.8、2、2.5、3、5公分规格的板。大切生产完卸下的石材板叫做机切面毛板。长1.9米（正常算1.8米）、63厘米宽宽（俗称60头）为常见。（允许厚度一般为-2mm至+1mm）

60头板规格为常用，花岗岩异形路沿石，40头、50头、70头、80头等不常用规格的加价（60头即为板的宽或者长为59cm至64cm；65头即为板的宽或者长为64cm至69cm；70头即为板的宽或者长为69cm至74cm；75头、80头等以此类推）

五莲花石材：一般60cm、90cm、100cm长的规格，表面处理方式有两面火烧、光面或荔枝，其他尺寸需要加钱。

异形路沿石-花岗岩异形路沿石-博润石材(推荐商家)由日照市博润石材有限公司提供。日照市博润石材有限公司（[www.wlbrsc.com](http://www.wlbrsc.com)）有实力，信誉好，在山东日照的花岗岩等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进博润石材和您携手步入辉煌，共创美好未来！