

压缩空气涡街流量计价格 涡街流量计 拓思特仪表

产品名称	压缩空气涡街流量计价格 涡街流量计 拓思特仪表
公司名称	泰安拓思特仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安东平工业园
联系电话	18611026918

产品详情

采购涡街流量计的时候要考虑哪些方面

涡街流量计在使用的整个过程当中，应用广泛，压缩空气涡街流量计报价，在很多的行业都会它的身影，比如电磁流量计常用与化工行业，还与石油、炼金等行业有所涉及，由于电磁流量计的种类较多，小编就不一一列举了。那么在购买电磁流量计时我们该如何选型呢?下面小编就带大家了解一下吧!如果您购买的电磁流量计没有特殊的用途，抗震型涡街流量计报价，那么电磁流量计应从下面两个方面进行选择。

首先是涡街流量计的性能要求，电磁流量计的性能方面主要包括：测量流量(瞬时流量)还是总量(累积流量);准确度要求;重复性;线性度;流量范围和范围度;压力损失;输出信号特性和流量计的响应时间等。

然后是涡街流量计的流体特性，在流量测量中由于各种流量计总会受到流体物性中某一种或几种参量的影响，所以流体的物性很大程度上会影响流量计的选型。因此，所选择的测量方法和流量计不仅要适应被测流体的性质，还要考虑测量过程中流体物性某一参量变化对另一参量的影响。比如，涡街流量计，温度变化对液体粘度的影响。流体物性方面常见的有密度、粘度、蒸汽压力和其他参量。

如何正确选择涡街流量计 旋进旋涡流量传感器是当前广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等领域中的对于各种气体流量进行丈量的传感器，运用旋进旋涡流量传感器，要遵从以下五点需求，这样才可以确保丈量的性。涡街流量计选型旋进旋涡流量计广泛应用于、煤气等职业，性能安稳，计量，装置便利，在现已确定要选用旋进旋涡流量计的情况下，紧接着即是对流量传感器标准及其配套元件的挑选。在选型过程中应抓住两条基本原则，压缩空气涡街流量计价格，一要确保运行精度，二要确保出产安全。要做到这一点，就必须执行三个选型参数，即近期和远期的、及常用瞬时流量、被测介质的规划压力、作业压力等。安装涡街流量计方面需要注意的事项为方便今后流量计的清洗和维护，应安装旁通管道，并保证流量计前5DN后3DN的直管段;安装电磁流量计时，应注意均匀拧紧两个法兰，否则容易压坏衬里材料，是用力矩扳手;传感器必须单独接地，一般情况下接地电阻应在100欧以下，对于防爆产

品和防雷击要求的安装情况，接地电阻应小于10欧。原则上，分体式流量计的接地应在传感器一侧，转换器接地应在同一接地点;分体式电磁流量计转换器一般安装在传感器附近或者配电室，需要注意的是，传感器与转换器连接是，为了避免干扰信号，信号电缆必须单独穿在接地保护金属管内，不能把信号和电源电缆混穿在同一金属管内。压缩空气涡街流量计价格-涡街流量计-拓思特仪表由泰安拓思特仪表有限公司提供。泰安拓思特仪表有限公司（www.tameter.com）是从事“流量仪表，流量配套设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈可兴。