

# 煤泥泵配置 煤泥泵 泰安三立环保

产品名称	煤泥泵配置 煤泥泵 泰安三立环保
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

## 产品详情

每炉各设置一台煤泥料仓，两料仓均布置在煤泥泵房内，每仓有效容积250m<sup>3</sup>，煤泥泵流程，直径为6米，煤泥从带式输送机通过进料隔栅进入煤泥料仓，煤泥通过滑架卸出料仓。滑架通过液压动力包液压驱动，液压动力包，功率为45kW。煤泥卸出料仓后，通过料仓螺旋和滑槽送入料斗。在每个卸料螺旋罩上安装水份探头，根据水份测定值，煤泥泵，控制水加入料斗，煤泥与水在料斗下面的混合螺旋内混合后，混合螺旋将煤泥送入煤泥泵中，通过煤泥泵将煤泥泵入锅炉煤泥喷枪。在煤泥泵出口附近设有一个带40mm格栅的除杂装置以防止异物进入喷枪，造成堵塞。

输送地形等其他因素是影响浆体输送泵的选型主要因素。

如高差超过200m，地形又比较陡峭，无法修建中间泵站，就不能考虑渣浆泵多级泵站串联输送，只能用尾矿场膏体输送泵或矿用排沙立泵直接排放，煤泥泵简介，或尾矿场膏体输送泵与排沙潜水泵配套组合输送。水资源也影响浆体输送泵的选型。有的地区水资源特别紧张，尾矿只能采用膏体输送，煤泥泵配置，这种情况下，选用尾矿场膏体输送泵或矿用排沙立泵适宜。在泵型的选择上，还要考虑一些综合因素，比如泵的性能、效率、造价、经常性维护费用等

### 矿业充填 尾矿干排

- 1、矿山采空区充填：矿山采空区用液压柱塞泵、充填工业泵、充填泵把充填物料用管道输送充填区域。一般选用提升阀柱塞泵、S阀柱塞泵。
- 2、煤矿充填，煤矿充填一般用煤矸石、燃烧后的煤渣制成膏体后用膏体充填泵通过管道把充填物输送到煤矿井下采空区域。
- 3、尾矿干堆、尾矿干排，选矿厂的尾矿浆用旋螺器、振动筛、离心机、压滤机等脱水用尾矿干排柱塞泵用管道长距离输送到尾矿库、尾矿堆场。膨润土厂、高岭土厂的尾矿经过脱水用尾矿柱塞泵输送堆场。

4、尾矿充填，金属矿开采上来的矿石，提取完后的尾矿制成膏体后用充填工业泵（充填泵）通过管道输送到地下采空区。

5、深井排泥，用液压柱塞泵替代多级渣浆泵站，把工程产生的泥浆输送到地面。通常用球阀柱塞泵、提升阀柱塞泵。

煤泥泵配置-煤泥泵-泰安三立环保(查看)由泰安三立环保科技有限公司提供。“污泥料仓,煤泥污泥泵,膏体泵,危废进料装置,污泥焚烧输送泵”就选泰安三立环保科技有限公司（[www.taslest.com](http://www.taslest.com)），公司位于：山东省泰安市高新区南天门大街高端人才创业基地，多年来，泰安三立环保坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰安三立环保期待成为您的长期合作伙伴！