

立体弹性填料、半软性填料、污水处理填料

产品名称	立体弹性填料、半软性填料、污水处理填料
公司名称	巩义市国清净水材料有限公司
价格	60.00/方
规格参数	含量 :100 (%) 材质:聚丙烯 厂商:国清
公司地址	巩义市夹津口镇韵沟村
联系电话	13603827522

产品详情

含量	100 (%)	材质	聚丙烯
厂商	国清	密度	0.93 (g/cm3)
执行质量标准	国标		

立体弹性填料材质选用聚烯类，具有耐腐蚀，耐高温，耐老化的优质塑料填料，该产品使用寿命长，充氧性能好。由于丝条的特殊结构，因而挂膜后的比表面积成倍增大，且挂膜、脱膜容易，生物膜活性强。耐高温负荷冲击。处理效果显著。运行管理方便，不堵塞、不结团。在不同水质工程应用时，可调节丝条粗细的组装形式，完全使用于各种废水的厌氧、兼氧、好氧等处理工艺。

立体弹性填料材质特性

结构部件	材质	比重	断裂强力	拉伸强度	连续耐热温度	催化温度
丝条	pp	0.93	120n	30	80-100	-15
中心绳	0.95	71.4dan	15	80-100	-15	

立体弹性填料技术参数

规格直径mm	丝条直径mm	比表面积m2/m3	空隙率%	成品重量kg/ m3	挂膜重量kg/ m3
120	0.3-0.5	50-300	98	3-5	55-110
150					
180					
200					