

湖北汽车传动链条供应商询问报价「多图」

产品名称	湖北汽车传动链条供应商询问报价「多图」
公司名称	浙江蓝盾工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省武义县履坦岗头工业区
联系电话	15657920135

产品详情

蓝盾链条，用实力说话！

【摩托车链条厂家】与您分享：

链轮的松紧度要适宜，太紧了会增加功率消耗，轴承容易磨损；太松了链轮容易跳动和脱链。链轮的松紧程度为：从链轮的中部提起或压下，约为两链轮中心距的2% - 3%。

链轮磨损严重后，汽车传动链条供应商，应同时更换新链轮和新链条，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链轮或新链条。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链条的磨损。链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用（指可调面使用的链轮），以延长使用时间。

我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者！

蓝盾链条，用实力说话！

【摩托车链条厂家】与您分享：

摩托车如何检修、调整链条？

- 1、如检查结果，表明链条弛张量超过标准随时，要用克丝钳将固定后轮轴螺母的开口销拔出来。
- 2、用十字型螺丝刀插入后轮轴孔内，以免其转动。
- 3、用梅花扳手将固定轮轴的螺母拧松。因法燃母较大，所以，要稍许多用些力。一般，松半困就可以了。固紧螺母的窍门，是用手掌敲击扳手把(不要硬拧)。

4、用摄手松开(逆时针旋拧螺钉)。

5、用扳手左、右旋拧螺钉，以调整链条弛张量楞合标堆规定。逆时针旋拧，链条弛张量变大;顺时针腕拧，链条弛张量变小。调整时，请注意以下两点;调整螺母时，应从左测(摩托车骑手之左部)开始;链条伸长后，如调整螺母拧一周时，出现“澎、膨”响声，则旋拧1/4—1/2因较为合适。

我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者！

蓝盾链条，用实力说话！

【摩托车链条厂家】与您分享：

齿形链又称无声链（Silent Chain），属于传动链的一种形式。我国的国家标准为：GB/T10855-2003《齿形链和链轮》。齿形链是由一系列的齿链板和导板交替装配且销轴或组合的铰接元件连接组成，相邻节距间为铰连节。根据导向型式可分为：外导式齿形链、内导式齿形链和双内导齿形链。

我们是厂家直销，直接把优惠送给消费者！

湖北汽车传动链条供应商询问报价「多图」由浙江蓝盾工贸有限公司提供。浙江蓝盾工贸有限公司（www.zjldt.com）有实力，信誉好，在浙江金华的链条、链轮等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进蓝盾链条和您携手步入辉煌，共创美好未来！